



DENSO BHT-100数据采集器

产品特点

- 卓越的二维（2D）码阅读能力
- 大型触摸屏幕
- 配置包括无线功能

详细参数

型号		BHT-103Q	BHT-103QF	BHT-102B	BHT-102BF	
控制部	CPU	32-bit?RISC				
	内存	8 MB		4 MB		
显示部	显示装置	FSTN 液晶显示(4色度黑白画面)				
	分辨能力	200×320点				
	显示字符容量	字母数字	25行×16字			
		汉字(小字体)	25行×16字(半角: 25行×33字)			
		汉字(标准字体)	19 行×12字(半角: 25行×25字)			
	触摸屏	有				
	背景光	有				
	识读方式	区域传感		长距离识读		
	识读范围 (识读幅宽)	60mm×44mm(识读距离		380mm(读窗宽度: 50mm)		
	识读条码种类	条码	EAN-8/13 , UPC-A/E , Code 39,Codabar, ITF, Code 128, EAN-128		EAN-8/13 , UPC-A/E , Code 39, Codabar, ITF, Code 128 , UPC/EAN 补充条码 ,Code 93, STF (Standard 2 of 5), EAN-128	
	?	二维码	QR 码, Micro QR code, PDF417, Maxicode, Data Matrix		?	
识读确认	红/绿2色 LED 确认灯, 传呼, 振动					
通信部	光界面	接口方式		红外线(IrDA-SIR1.0 基准)		
		传输速度		最大115.2Kbps		

	连接器界面		接口方式		RS-232C	
			传输速度		最大115.2Kbps	
	RF 界 面	?	?	FCC part 15(美国) ETSI ETS 300/328 和 CE EMC-EEC(欧 州)	?	FCC part 15(美国) ETSI ETS 300/328 和 CE EMC-EEC(欧州)
		频率	?	2.4GHz	?	2.4GHz
		通信距离	?	屋内: 75m(82?yd) 户外: 200m(230?y d)	?	屋内: 75m(82?yd) 户外: 200m(230?y d)
通信速度		?	最大1.6Mbps	?	最大 1.6Mbps	
工作 时 间	?	约20小时		约40小时		
辅助 功 能	?	日历钟, 振动, 恢复, 电池残量显示, 远距离唤起				
电源部	主电源		锂电池			
重量 含 电 池	?	约280g	约300g	约280g	约300g	
环境要 求	操作温度		-5°C~50°C			
	防滴漏性		JIS 防滴I型			