



DENSO BHT-200系列无线手持数据终端

DENSO BHT-200系列 QVGA 彩色屏幕的数据采集器;轻巧的机身使您可以在任何地方快速和可靠地扫描,尤其突出的是它能够快速处理捕捉到的数据并且容易使用,CCD 扫描引擎由于没有活动部件保证了一流的可靠性,扫描距离最大可达700mm, [0.635mm 以上窄条],BHT-280QW-CE 具有二维扫描功能.

产品特点

Microsoft? Windows? CE 5.0

枪式手柄(可填装电池)

长距离扫描技术(70厘米)

IEEE802.11b 无线连接

QVGA 彩色大显示屏

注：B 系列支持蓝牙通讯；Q 系列支持二维码识读；W 系列支持无线通讯。

详细参数

—200B 型号参数

型号		BHT-212 BW-CE	BHT-232 BW-CE	BHT-262B 62B-C E	BHT-262B W-CE	BHT-282B-C E	BHT-282BW-C E
控制器	CPU	Intel?PXA270 Processor(Max 520MHz)					
	操作系统	Microsoft? Windows? CE 5.0					
	内存	RAM	128MB(User area 90MB)				
		FlashROM	64MB(User area 30MB)				
显示	尺寸	240 x 320 (QVGA)					
	显示设备	TFT Color LCD					
	背景灯	LED					
扫描装置	扫描系统	先进的扫描系统					
	扫描区域	-					
	读取码制	EAN-13/8,UPC-A/-E,UPC/EAN(With add-on codes), Interleaved 2 of 5,CODABAR, Code39, Code93, Code128(EAN 128),STF,MSI					
	分辨率	0.15mm(PCS=0.9 or more)					
	读取确认	2彩色 LED (红色, 蓝色) , 蜂鸣器, 振动器					
键盘	键数	26键(数字键盘)	26键(数字键盘)	30键(全字母键盘) + 2触发键	30键(全字母键盘) + 3触发键		

		+ 2触发键	+ 3触发键					
通信	红外接口	协议	红外线(IrDA-SIR Ver.1.2兼容)					
		传输速率	最大115.2kbps					
		范围	约 0.15米					
	无线接口	协议	IEEE802.11b	-	IEEE802.11b	-	IEEE802.11b	
		频率	2.4GHZ	-	2.4GHz	-	2.4GHz	
		范围	室内:约75米,室外:约150米	-	室内:约75米,室外:约200米	-	室内:约75米,室外:约200米	
		调制技术	DSSS	-	DSSS	-	DSSS	
传输速率	11/5.5/2/1Mbps	-	11/5.5/2/1Mbps	-	11/5.5/2/1Mbps			
安全性	WEP40/128,WPA-PSK(TKIP),WPA-1x(TKIP)/EAP-TLS,PEAP	-	WEP40/128,WPA-PSK(TKIP),WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)	-	WEP40/128,WP A-PSK(TKIP),WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)			
标准接口	RS-232C/USB 1.1							
电源	主电源	锂离子电池						
	第二电池(把手)	-	可用	-	-	可用		
	工作时间	约8小时	约16小时	约15小时	约8小时	约30小时	约16小时	
环境需求	操作温度	"-5°C to 50°C"						
	防水/尘	IP54						
	抗震	1.2米(30次摔落到混凝土地面)						
重量	约380g	约460g	约360g	约380g	约440g	约460g		

— 200Q 型号参数

型号		BHT-212QW-CE	BHT-262QW-CE	BHT-282QW-CE
控制器	CPU	Intel?PXA270 Processor(Max 520MHz)		
	操作系统	Microsoft? Windows? CE 5.0		
	内存	RAM	128MB(User area 90MB)	
FlashROM		64MB(User area 30MB)		
显示	尺寸	240 x 320 (QVGA)		

	显示屏	TFT 彩色 LCD		
	背光	LED		
扫描装置	扫描系统	先进扫描系统		
	扫描区域	参阅附表		
	识读码制	二维码	QR Codes, Micro QR Codes, DataMatrix(ECC200), PDF417, MaxiCode, EAN.UCC Composite, Micro PDF	
		一维码	EAN-13/8(JAN-13/8), UPC-A/-EUPC/EAN(With add-on codes), Interleaved 2 of 5, CODABAR(NW-7), Code39, Code128(EAN 128),RSS	
	分辨率	二维码	0.25mm(PCS=0.9 or more)	
		一维码	0.125mm(PCS=0.9 or more)	
	读取确认	2彩色 LED (红色, 蓝色) , 蜂鸣器, 振动器		
键盘	键数	26键(数字键盘) + 2触发键	30键(全字母键盘) + 2触发键	30键(全字母键盘) + 3触发键
通信	红外接口	协议	红外线(IrDA-SIR Ver.1.2兼容)	
		传输速率	最大115.2kbps	
		范围	约 0.15米	
	无线接口	协议	IEEE802.11b	
		频率	2.4GHz	
		范围	室内:约75米,室外:约150米	
		调制技术	DSSS	
		传输速率	11/5.5/2/1Mbps	
		安全性	WEP40.128,WPA-PSK(TKIP),WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)	
		标准接口	RS-232C/USB 1.1	
电源	主电源	锂离子电池		
	第二电池(把手)	-	-	可用
	工作时间	约7小时	约7小时	约14小时
环境需求	操作温度	"-5°C to 50°C"		
	防水/尘	IP54		
	抗震	1.2米(30次摔落到混凝土地面)		
	重量	约390g	约390g	约470g