



DENSO BHT-300Q 系列二维手持数据终端

DENSO BHT-300是 denso 公司最新推出的工业级手持终端，它也是 bht-7500系列的换代产品。bht-300按照工业标准，重新设计了结构强度，使其可在恶劣的环境工作。denso bht-300除了继承了 bht-7500的大部分功能外，还配备先进的 ccd 扫描技术，可高速扫描二维条码并识别残破的条码。bht-300还具备震动提示功能，特别适合于嘈杂的环境下作业。其抗磨损的树脂键盘提供了卓越的耐久性。独特的远程唤醒功能，开拓了系统维护和作业管理的新途径。denso bht-300分为 bht-300b 一维手持终端和 bht-300q 二维手持终端两大类；在此基础上又分为批处理和无线两个系列，共8个机型。

产品特点

IP54工业级别标准

大容量内存

Q 系列超强二维码识读能力

W 系列支持无线通讯

支持 ftp 与远程唤醒功能

注：B 系列支持蓝牙通讯；Q 系列支持二维码识读；W 系列支持无线通讯。

详细参数

型号		BHT-304Q	BHT-304QB	BHT-304QW	BHT-304QWB
内存		18MB(用户区 12.5MB)	18MB(用户 区12MB)	18MB(用户 区12MB)	18MB(用户 区11.7MB)
显示	显示设备		点阵式液晶显示器（黑白）		
	尺寸		132 X 72点		
	字符类型	字母	22字 x 9行		
		汉字(标准)	8字 x 4行		
	汉字(小号)	11字 X 6行			
扫描装置	扫描系统		区域传感器		
	扫描区域		59mmx44mm (以距离为110毫米的标签)		
	读取码制	二维码	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF, MaxiCode, DataMatrix, EAN, UCC Composite		
		一维码	EAN-13/-8(JAN-13/-8), UPC-A/-E,UPC/EAN (with add-on codes), Interleaved 2 of 5,CODABAR (NW-7), CODE39, CODE128 (EAN-128), RSS		
	分辨率	二维码	0.25mm		

	一维码	0.15mm				
	聚焦点	110mm				
	标记	区标志?				
	读取确认	2彩色 LED (红, 绿) , 蜂鸣器, 振动器				
键盘	键数	26项 (含电源键) + 2触发键				
通信	红外接口	协议	红外 (IrDA-SIR 1.2 兼容)			
		传输速率	最大115.2kbps			
		范围	约 0.15米			
	无线接口	协议	-	-	IEEE802.11b	
		频率	-	-	2.4GHz	
		传输距离	-	-	室内:约75米,室外:约200米	
		调制技术	-	-	扩频方法 (直接序列扩频)	
		传输速率	-	-	11/5.5/2/1Mbps (自动切换)	
		安全性	-	-	参阅附表	?
	蓝牙	-	蓝牙 Ver1.2标准 Class2	-	蓝牙 Ver1.2标准 Class2	
标准接口	RS232C(115.2kbps MAX.)					
电源	主电源	锂离子电池				
	工作时间	约48小时	约26小时	约26小时	约13小时	
辅助功能		日历时钟, 蜂鸣, 振动, 恢复, 低电量显示, 远程唤醒				
环境需求	操作温度	-5°C to 50°C				
	防水/尘	IP54				
	抗震	1.2米高掉落到水泥地面, 所有6个面, 每个面5次 (共30次)				
重量		约235g	约245g	约250g	约265g	