



DENSO BHT-400BW 数据采集器

产品特点

Windows CE.NET5.0载入, 价格优惠(高性价比) 开放式开发环境卓越的读取性能(Advanced Scanner 的使用, 使高速扫描得以实现) 良好的耐环境性能多彩的通信环境(BluetoothVersion 1.2标准搭载; IEEE802.11b/g 无线功能导入)

详细参数

型号 BHT-420B-CE BHT-420BB-CE BHT-420BW-CE BHT-420BWB-CE

控制部 CPU PXA270

内存 32 MB

显示部 显示装置 Liquid crystal dot matrix

分辨能力 TBA

显示字符容量 字母数字 25行×16字

汉字(小字体) 25行×16字(半角: 25行×33字)

汉字(标准字体) 19 行×12字(半角: 25行×25字)

触摸屏 有

背景光 有

识读方式 区域传感 长距离识读

识读范围(识读幅宽) 60mm×44mm(识读距离 380mm(读窗宽度: 50mm)

识读条码种类 条码 EAN-8/13,UPC-A/E,Code93,Code128, CODABAR(NW-7) Interleaved 2 of 5,STF,MSI

识读确认 红/绿2色 LED 确认灯, 传呼, 振动

通信部 光界面 接口方式 红外线(IrDA-SIR1.0 基准)

传输速度 最大115.2Kbps

连接器界面 接口方式 RS-232C

传输速度 最大115.2Kbps

RF 界面 CHR(32) CHR(32) FCC part 15(美国) ETSI ETS 300/328 和 CE EMC-EEC(欧州) CHR(32) FCC part 15(美国) ETSI ETS 300/328 和 CE EMC-EEC(欧州)

频率 CHR(32) 2.4GHz CHR(32) 2.4GHz

通信距离 CHR(32) 屋内: 75m(82CHR(32)yd) 户外: 200m(230CHR(32)yd) CHR(32) 屋内: 75m(82CHR(32)yd) 户外: 200m(230CHR(32)yd)

通信速度 CHR(32) 最大1.6Mbps CHR(32) 最大1.6Mbps

工作时间 CHR(32) 约20小时 约40小时

辅助功能 CHR(32) 日历钟, 振动, 恢复, 电池残量显示, 远距离唤起

电源部 主电源 锂电池

DENSO 数据采集器 数据采集器免费服务热线: 400-1166-021 网址: www.gyoung.com.cn

重量 含电池 CHR(32) 约280g 约300g 约280g 约300g

环境要求 操作温度 -5℃~50℃

防滴漏性 JIS 防滴Ⅰ型