



DENSO BHT-700系列无线手持数据终端

DENSO BHT-700采用先进的激光条码扫描系统, WIn CE6.0操作平台,3900mAH 电池,适应长时间操作.该产品拥有振动提示、LED 发光提示和喇叭发声提示等多种功能来告诉您的条码在扫描时是否成功。这样能根据您的工作环境选择合适的提示信息。

产品特点

- 搭载高端 CPU(624MHz)、Windows CE5.0、大容量内存(RAM/ROM: 128MB/128MB)
- 传承了业界第一读取性能的1D、2D 双机型系列
- 大幅强化了无线功能
- 声音功能提高了作业的效率
- 采用3.5寸 QVGA 彩色液晶方便操作的触摸屏
- 同级别内最高的耐久性安全性
- 实现了无线工作状态下的7.5小时连续作业

注：**B**系列支持蓝牙通讯；**Q**系列支持二维码识读；**W**系列支持无线通讯。

详细参数

—700B 型号参数

型号		BHT-710BB-CE	BHT-710BWB-CE	BHT-760BWBG-CE
控制器	操作系统	Windows CE 5.0 Professional		
	CPU	PXA270 624MHz		
	内存	RAM	128MB	
		Flash ROM	128MB	
显示	尺寸	240×320 点 (QVGA)		
	显示设备	液晶点阵彩色显示屏		
	照明灯	LED 类型		
扫描装置	系统	先进的扫描系统		
	扫描距离	700mm		
	读取码制	EAN-13/8,UPC-A/E(with add-on),Interleaved 2 of 5, CODEBAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128, (EAN-128),STF,MSI,RSS		
	分辨率	条码	0.125mm	

	读取确认	2彩色 LED 指示灯 (红色, 蓝色), 振动器			
键盘	键数	30键(数字键盘)+3 触发键	45键(数字键盘)+3触发键		
通信	红外接口	协议	红外线(IrDA-SIR Ver.1.2[低功耗]兼容)		
		速度	最大115.2kbps		
		范围	约 0.15m		
	无线接口	协议	---	IEEE 802.11 a/b/g	
		频率	---	802.11a:5GHz 802.11b/g:2.4GHz	
		传输距离	---	802.11a: 室内:约 50米; 802.11b/g: 室内: 约 175米, 室外:约 350米	
		调制技术	---	OFDM,DSSS	
		传输速率	---	802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps, 802.11a /g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps	
		安全	---	WEP40.128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK (AES)WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),W PA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EA P-TLS,PEAP)	
	蓝牙		蓝牙 Ver 2.0		
广域网		---	EDGE(GSM/GPRS)		
标准接口		RS-232C/USB client			
音频接口		麦克风, 耳机, 接收器			
电源	主电源	锂离子电池			
	工作时间	约8小时			
辅助功能		时钟,蜂鸣器,振动,低电量指示			
环境需求	操作温度	-10°C to 50°C			
	防水/尘	IP54			
	下跌抵抗力量	1.2m(1.5m×多次)			
重量		约 320g	约 330g	约 410g	

—700Q 型号参数

型号		BHT-760QWBG-CE	
控制器	操作系统		Windows CE 5.0 Professional
	CPU		PXA270 624MHz
	内存	RAM	128MB
		Flash ROM	128MB
显示	尺寸		240×320 dots (QVGA)
	显示设备		液晶点阵彩色显示屏
	照明灯		LED 类型
扫描装置	系统		先进的扫描系统
	读取码制	二维码	QR code, MicroQR code, PDF417, MicroPDF417, Maxi code, DataMatrix(ECC200), EAN

			.UCC Composite
		一维码	EAN-13/8,UPC-A/E(with add-on),Interleaved 2 of 5,CODEBAR(NW-7),CODE39, CODE93,CODE128(EAN-128), MSI,RSS
	分辨率	一维码	0.125mm
		二维码	0.25mm
		读取确认	2彩色 LED(红色,蓝色),振动器
键盘	键数		45键+3触发键
通信	红外接口	协议	红外线(IrDA-SIR Ver.1.2[低功耗]兼容)
		速度	最大115.2Kbps
		范围	约 0.15米
	无线接口	协议	IEEE802.11 a / b / g
		频率	802.11a:5GHz 802.11b/g:2.4GHz
		传输距离	802.11a: 室内:约50m; 802.11b/g: 室内:约175m; 室外:约350m
		调制技术	OFDM,DSSS
		传输速率	802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps, 802.11a /g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps
		安全	WEP40.128,WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)WPA-1x(TKI P/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(A ES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EA P-TLS,PEAP)
		蓝牙	蓝牙 Ver 2.0兼容
	广域网	EDGE(GSM/GPRS)	
	标准接口	RS-232C/USB client	
音频接口	麦克风, 耳机, 接收器		
电源	主电源	锂离子电池	
	工作时间	约8小时	
		辅助功能	时钟, 蜂鸣器, 振动, 低电量指示
环境需求	操作温度	-10°C to 50°C	
	防水/尘	IP54	
	下跌抵抗力量	1.2m(1.5m×多次)	
		重量	约 410g

DENSO BHT-700 系列无线手持数据终端 数据采集器免费服务热线：400-1166-021 网址：www.gyoung.com.cn