



Symbol MC9000-G 手持终端

- *处理器: Xscale PXA255处理器.400MHz
- *操作系统: Microsoft Windows Embedded CE.NET?或 Windows Mobile 2003
- *内存: 嵌入式 CE:32/32MB 或 Windows Mobile:64/64MB
- *开发工具: 在 Symbol Developer Zone 网站提供 SDK
- *数据采集选: 一维扫描 全方位一维和二维成像

Symbol MC9000-G 系列移动式数据终端 详细参数

物理特性

- 整体尺寸: 9.2英寸高×3.6英寸宽×7.6英寸厚
- 重量: 26盎司 (包括电池、扫描和无线电)
- 电源: 可卸除的7.4v2200mAh 锂离子可充电电池
- 显示屏: 3.8英寸 VGA 单色或彩色
- 键盘: 43和53键 终端仿真 (5250.3270.VT)

技术特性

- 处理器: Xscale PXA255处理器.400MHz
- 操作系统: Microsoft Windows Embedded CE.NET 或 Windows Mobile 2003
- 内存: 嵌入式 CE:32/32MB 或 Windows Mobile:64/64MB
- 开发工具: 在 Symbol Developer Zone 网站提供 SDK
- 数据采集选: 一维扫描 全方位一维和二维成像

无线局域网特性

- 无线局域网: IEEE 802.11标准的 Spectrum 24或 IEEE 802.11b
- 数据速率: 跳频2Mbps 或直序11Mbps
- 天线: 内置
- 输出功率: 美国为500mW, 国际为100mW
- 频率范围: 依不同国家而有所不同, 一般为2.4至2.5 GHz

使用环境

- 工作温度: -25~50℃
- 储存温度: -40~50℃
- 相对湿度: 5%~95% (无凝结)
- 静电击穿: +/-15kVdc 空气放电, +/-8kVdc 接触与非接触放电
- 滚动: 室温下, 2000次一米滚动 (4000次撞击)
- 密封标准: 符合 IP54标准, 抗风沙、灰尘和雨水

Symbol MC9000-G 手持终端 电话：400-1199-021 网址：www.gyoung.com.cn