



Symbol PDT8100手持终端

- *基于 Pocket PC 平台的手持式数据终端;
- *具有触屏式和键盘式两种输入方式;
- *28或37或47键键盘, 便于数据输入, 1/4VGA 显示屏;
- *32MB RAM/32MB ROM;
- *可识读一维和二维条码

详细参数 物理特性

整体尺寸: 21.3厘米(长)×9.39厘米(宽)×4.57厘米(厚)
整体尺寸: 7.61厘米(宽)×2.54厘米(厚)
重量: 410克(含电池); 无线机型: 440克(含电池)
电源: 1550mAh 锂离子可充电电池
显示屏: 1/4VGA (320×240), 16级色度、带背光液晶触摸显示屏
键盘: 28键, 以及两侧扫描键

技术特性

处理器: Intel StrongARM 1110 @ 206MHz
操作系统: Microsoft Pocket PC
内存: 32MB ROM, 32MB RAM, 可升级到64MB RAM
开发工具: 完全兼容 Pocket PC 的 Microsoft SDK,
可用 Symbol SDK 支持条码扫描
通讯: IrDa 1.1, RS-232
扩展槽: Type II CF, Type II PC (内置)

无线局域网特性

无线局域网: IEEE 802.11标准的 Spectrum 24或 IEEE 802.11b
数据速率: 跳频2Mbps 或直序11Mbps
天线: 内置
输出功率: 美国为500mW, 国际为100mW
频率范围: 依不同国家而有所不同, 一般为2.4至2.5 GHz

使用环境

工作温度: -20~50°C
储存温度: -25~50°C
相对湿度: 5%~90% (无凝结)
静电击穿: 8kVdc 空气, 4kVdc 触点

Symbol PDT8100手持终端 电话：400-1199-021 网址：www.gyoung.com.cn

跌落规格： 可承受1.2米高度坠落至水泥地面

密封标准： 符合 IP54标准，抗风沙、灰尘和雨水