



### Symbol SPS3000手持终端

- \*内置 Symbol 一维扫描电机, 确保快速、准确的数据采集;
- \*可进行802.11b 无线通讯, 确保主机与远程工作的信息共享;
- \*人体工程学设计, 小巧轻便;
- \*低电能消耗

一维条码扫描引擎: 绝佳的读取率, 一码不漏

802.11b 无线网路架构: 减少外接设备的不便

轻巧的流线造型, 实现高效工作

适用范围: 医疗业、流通业、制作业、物流业、餐饮业等

#### 详细参数

##### 物理特性 :

尺寸: 5.4"L x 3.4"W x 1.6"H (adds 0.74" to width of iPAQ)

5.4"L x 3.4"W x 1.65"H (adds 0.78" to width of iPAQ) 重量: Scan only: 2.55 oz./ 72 gm;

Scan/WLAN: 4.65 oz./131.8 gm

电池: 770mAh 锂离子电池

##### 技术特性 :

扫描引擎: 1D 扫描引擎

解码能力: UPC/EAN/JAN, Code 128, Code 39, Code 93,  
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI Plessey

扫描速度: 44(±10)次/秒

##### RF 数据通信:

无线局域网: 基于标准的 Spectrum24 IEEE 802.11b

数据速率: 11Mbps

频率范围: 美国, 欧洲, 日本 覆盖2.4-2.5 GHz(依据不同国家区域而定)

输出功率: 国际为100mW

天线: 内部天线

##### 使用环境 :

**Symbol SPS3000手持终端 电话：400-1199-021 网址：www.gyoung.com.cn**

工作温度： 0℃—50℃

湿度： 5%至90%相对湿度，无凝结

安全指标：

电气安全： Certified to UL 1950, CSA C22.2 No. 950-95;  
EN60950:1992/IEC950 with A1+A2+A3,  
Low Voltage Directive (73/34/EEC)

激光安全： FCC 15 部分 B 级、ICES-003 B 级、  
EMC Directive (89/336/EEC), CISPR-22 Class B;  
EN55022:1995, EN55024:98