



Symbol SPT1550手持终端

- * 基于 Palm OS®平台;
- * GragonBall VZ 处理器;
- * 内置 Symbol SE900扫描电机;
- * 采用 Graffiti®写入技术;
- * 8MB RAM/4MB ROM

详细参数

物理特性

尺寸: 14厘米(高)×8.1厘米(宽)×1.7厘米(厚)
重量: 154克(不带电池), 170.8克(带电池)
键盘: 实际: 5个按键; 模拟: 弹出式字母数字
电源: 2节五号电池

技术特性

处理器: Motorola DragonBall VZ-33MHz
内存: 8MB RAM, 4MB RAOM
操作系统: Palm OS
程序开发: AppForge, CodeWarrior, PenRight!, SatelliteForms
显示屏: LCD 触摸屏, 带背光, 160×160像素, 可显示12行中文
接口类型: RS232及红外通讯

扫描光源: 650纳米可视激光二极管
扫描速率: 每秒扫描36±3次
译码能力: UPC/EAN/JAN, Code 128, Code 39, Code 93,
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI Plessey
扫描景深: 60厘米(39码在55mil 时)
最低印刷对比度: 25%, 在650纳米下测量

电力安全: CSA C22.2 No 950, EN60950: 1992/IEC950
激光安全: CDRH Class II, IEC Class 1 或 Class 2
EMI/RFI: FCC Part15 Class B, ECES-003 Class B, 欧洲 EMC

使用环境

操作温度: 10°C—32°C
环境光抗扰度: 室内: 450英尺烛光(4,844LUX)
室外: 10,000英尺烛光(107,640LUX)

配备附件

通讯座: 单槽串口; 单槽调制解调器;

Symbol SPT1550手持终端 电话：400-1199-021 网址：www.gyoung.com.cn

四槽串口；四槽以太网

调制解调器：通过电话线将信息发送回主机

车载支座：便于取放、存储和检查 SPT1550

可充电电池组：定制的电池可连续使用数小时，3小时内即可充足电

橡胶保护套：增加 SPT 1550的耐用性