



### Symbol SPT1800手持终端

- \*基于 Palm OS 平台;
- \*Spectrum24 频段 LAN 或 WWAN 连接;
- \*8MB RAM/4MB ROM;
- \*可充电的锂电池和备用 Ni-MH 电池

#### 详细参数 物理特性

尺寸： 2.54厘米（高）×9.2厘米（宽）×17.78厘米（长）  
重量： 300克（含电池），无线机型： 346克  
电池： 3.7V， 1550mAh 可充电锂离子电池  
抗摔： 可承受1.2米高度坠落至水泥地面

#### 技术特性

处理器： DragonBall VZ-33 MHz  
操作系统： Palm OS"  
内存： 8MB RAM， 4MB ROM  
开发工具： AppForge， Codewarrior， MCL， PendragonForms  
PenRight! 和 SatelliteForms  
同步工具： Aether Scoutware， AvantGo  
通讯： IrDa 1.0  
显示屏： 高对比度、防反射、带背光160×160单色液晶触摸显示屏  
译码能力： Bookland EAN, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93,  
Coupon Code, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8,  
Interleaved 2 of 5, ISBT128, MSI Plessey,  
Tri-optic Code 39, UCC/EAN 128, UPC/EAN Supplementals,  
UPC-A, UPC-E, UPC-E1

#### 使用环境

工作温度： -20℃—50℃  
储存温度： -25℃—50℃  
相对湿度： 5%—90%（非冷凝）  
静电击穿： 8kVdc 空气， 4kVdc 触点  
环境密封： 符合 IP54标准，抗风沙、灰尘和雨水

#### 无线广域网特性

网络标准： CDPD / GSM - 900/1800MHz GSM 1900MHz  
输出功率： CDPD 600MW;GSM 2W  
数据范围： CDPD 可达19.2Kbps, GSM 可达14.4Kbps  
天线： 外置  
频 宽： CDPD 824-894MHz;GSM 880-960MHz;1710-1880MHz

**Symbol SPT1800手持终端 电话：400-1199-021 网址：www.gyoung.com.cn**

#### 无线局域网特性

无线局域网： Symbol Spectrum24@ IEEE 802.11广播频率-  
-兼容/IEEE 802.11b

传输方式： 跳频/直序

数据速率： 2Mbps/11Mbps

天 线： 内置

传输距离： 开放空间，可高达303米 标准为54至76米

输出功率： 美国500mw，国际100mw

频率范围： 依不同国家而有所不同，一般为2.4至2.5GHZ

#### 安 全 指 标

电力安全标准： UL1950, CSA C22.2 No 950; EN60950: 1992/IEC950

激光安全： CDRH Class II, IEC Class 2

EMI/RFI： FCC Part15 Class B, ICES-003 Class B,

欧洲 EMC , 澳大利亚 SMA,Directive

#### 打 印 电 缆

O'Neil： CBL-PT00100-ON1, CBL-PT00100-ON2

Paxar /Monarch： CBL-1700-100-MON1, CBL-1700-100-MON2

Zebra / Comtec： CBL-1700-100-CTC, CBL-1700-100-ELT

#### 配 备 附 件

通讯及充电座： 车载;调制解调器;单槽/四槽串通讯/充电;

四槽充电;四槽以太网

通讯及充电线： 通讯 / 充电

扳机手柄： 通过串口连线,将 SPT18XX 变成手持带扳机设计

磁条阅读器： 串口连接 MSR

四槽通用充电器： 可充各种电池;电池适配器

耳机听筒： 只适用于 GSM 版本产品