



Intermec CK31经济型数据采集器

Intermec CK31数据采集器是继承了 Intermec 传统的坚固型、耐久性和可靠性,并基于开放平台的一款工业级手持电脑。在 Windows CE.NET 的强大功能下,Intermec CK31采集器在实时操作、工具支持和网络通讯等方面,提供了最佳组合。为强化移动数据采集的作业特点,Intermec CK31数据采集器简化了起始菜单和图标,提供了直观的图示信息。

Intermec CK31数据采集器具有高亮度的触摸显示屏,可保障在室外强光下正常作业。CK31配备 Wi-Fi 认证的802.11b/g 无线电模块,并且完全兼容 Cisco 的网络协议。在安全保密方面,Intermec CK31条码数据采集终端支持最高级别的安全措施。CK31完全兼容801.1x 和 LEAP 安全标准,并支持 EAP-TLS,PEAP,和 EAP-TLLS 等标准。具有 Intermec 独特智能电池技术专利的电源系统,充分保障了 CK31的满负荷工作。

Intermec CK31数据采集器是一款坚固耐用的工业级机型,主要面向制造业、物流、化工、钢铁等重工业的应用。

Intermec CK31数据采集器产品参数

主要特征:

充分体现 Intermec 传统的坚固性、耐久性和可靠性的结构设计
Microsoft Windows CE.NET 的开放平台和强大的 Intel Xscale 处理器
高亮度、强背光的1/4 VGA 触摸显示屏
功能强大的802.11b/g 无线通讯网络和安全保密措施
Cisco CCX 的认证充分保障了您的网络兼容性、网络安全和网络投资。
Intermec 独特专利技术的板机手柄提供了轻便和流畅的操作
Intermec 著名的智能电池技术专利充分保障了满负荷的作业

硬件系统:

处理器: Intel XScale? PXA255, 400 MHz
内存: 64MB SDRAM 和64MB Flash ROM
内存扩充: SD 卡可扩充至1.0GB
显示器: 320x240 TFT (1/4 VGA) 全日光型彩色液晶,支持65000种颜色.耐磨型触摸屏
键盘: 可选42、50,52等数字一字符组合橡胶键盘
通讯接口: RS232,10/100 BaseT 以太网, USB V1.1; 可选蓝牙通讯
麦克风: 可编程的可调音频、音量,提示扫描结果

操作系统:

Microsoft Windows CE.NET 4.2; 用户可选装中文、英文等七种系统

Intermec CK31经济型数据采集器 电话：400-1199-021 网址：www.gyoung.com.cn

软件：

终端仿真：VT/ANSI, 5250,3270; 支持 Intermec TE2000和第三方仿真软件, 以及 RDP 和远程终端服务

开发环境：嵌入式 VC++ 4.0, VB.NET 和 C#

浏览器支持：IE6和 Intermec 的 dcBrowser、iBrowse

条码扫描器：

可选内置的线性图像扫描器、二维图像扫描器、标准景深激光扫描器、长景深激光扫描器、超长景深激光扫描器、二维激光扫描器

无线局域网：

通讯速率：54Mbps (802.11g); 11Mbps (802.11b)

天线：内置

无线标准：IEEE 802.11g (2.4Ghz,OFDM), IEEE 802.11b(2.4Ghz,DSSS)

输出功率：50mW

保密协议：WEP,WPA,802.1x, Microsoft VPN

无线认证：Wi-Fi, WPA

网络兼容性认证：Cisco CCX V2.0

设备管理：

Intermec SmartSystem 支持集中远程管理

Wavelink Avalanche 管理工具

电源系统：

Intermec 全球专利的智能电源管理系统

2400mAh 可充电锂电池；

环境与结构：

工作温度：-20℃ -- 50℃

储存温度：-20℃ -- 60℃

湿度：10-95%无冷凝

防静电：6KV 接触；12KV 空气

防尘防水：符合 IP64标准

耐冲击：1.2米多次水泥或金属地面跌落无损。有限次 1.8米跌落无损

耐震动：符合美国军标 MIL-PRF-28800F

物理：

长 x 宽 x 高：233毫米 x 41毫米 x 71毫米 (带手柄)

重量：594克；723克 (带手柄)

主要配件：

通讯机座、车载机座、电池充电器、板机手柄、皮套、通讯电缆、电池、手带、保护套、屏保组件等