



### Intermec CK31ex 经济型数据采集器

Intermec CK31ex 移动计算机作为 Intermec 首部综合了近距离和远距离自动对焦扫描引擎的条码采集器材,其优秀的扫描能力和多样化的操作方式,让其迅速在条码行业中占据庞大的市场.该款设备符合人体工程学的结构设计让操作员使用更方便.并且它还拥有照相功能,更加方便了货品的跟踪与实时取证.

由于工作人员不需要扭曲手腕将 CK31ex 对准条码,其扫描效率能大幅度提高. CK31ex 也具备照相功能,可用于采集证明发货的图像,或者是对损坏、过期及封装破损的货品进行拍照以记录归档.就算在光源昏暗、标签受损、模糊或货物处于较高的货架上时, CK31ex 独一无二的自动对焦技术都能取得准确、不受移动影响的扫描效果.

#### 详细参数

尺寸 233mm\*41mm\*71mm(附手柄)

重量 594g - 723g

电源 Intermec 全球专利的智能电源管理系统,2400mAh 可充电锂电池;

#### 性能参数

处理器 Intel XScale PXA255, 400 MHz

操作系统 Microsoft Windows CE.NET 4.2; 用户可选装中文、英文等七种系统

内存 64mb SDRAM 和64mb Flash ROM/SD 可扩充至1.0GB

显示器 320x240 TFT (1/4 VGA) 全日光型彩色液晶, 支持65000种颜色.耐磨型触摸屏

键盘 可选42、50,52等数字一字符组合橡胶键盘

开发环境 嵌入式 vc++ 4.0, vb.net 和 c#

通讯接口 RS232,10/100 BaseT 以太网, USB V1.1; 可选蓝牙通讯

麦克风 可编程的可调音频、音量, 提示扫描结果

条码扫描器 可选内置的线性图像扫描器、二维图像扫描器、标准景深激光扫描器、长景深激光扫描器、超长景深激光扫描器、二维激光扫描器

#### 环境参数

操作温度 -20°C - 50°C

储存温度 -20°C - 60°C

湿度 10-95%无冷凝

防静电 6KV 接触; 12KV 空气

密封标准 IP64

防坠落 1.2m 高度多次坠落无损

耐震动 符合美国军标 MIL-PRF-28800F