



Intermec CK71工业通用型手持终端盘点机

Intermec 761 CK71是性能卓越的新一代超坚固移动计算机，专为要求最高的仓库配货和制造应用环境而设计，是真正的操作快捷、坚固性、合理工作周期和人体工程学的完美结合。31%，比领先的器件更小更轻，在超类崎岖业界速度最快，最远的成像引擎提供卓越的运动性和条形码读取范围特殊的周边支持和快速变化快扣式配件提供各种配电环境的多功能性板载诊断和 InControl 托管服务提供设备健康能见度。

主要技术指标：

一体化摄像机可选：500万像素自动对焦，LED 闪光灯彩色摄像机

加速度：嵌入式加速度计能够自动或应用程序特定

如屏幕旋转或系统功能暂停

红外线

集成的蓝牙? II 类，版本2.1 + EDR 技术

显示

8.9厘米（3.5in）透射的 VGA

480 × 640像素

65,536（16位 RGB）颜色

高耐久性触摸屏

LED 背光

环境光传感器

环境

跌落生存： 2.4米（8英尺）混凝土，跨操作系统，810G 标准温度范围内，根据 MIL

超过2,000元（1分）根据 IEC 60068-2-32翻滚规范

静电放电： +/- 15 kV 空气放电， +/- 8 kV 的直接排放

环境保护： 有雨及防尘等级： IP67

湿度： 相对湿度： 非冷凝，95%

工作温度： -20 °C 至+60°C（-4 °F 至+140 °F）的

充电温度： +5 °C 至+35°C（41 °F 到95 °F）的

存储温度： -30 °C 至+70°C（-22 °F 至+158 °F）的

键盘

数字与功能键

字母数字

两个键盘选项功能与激光蚀刻键帽硬传说。

内存和存储

Intermec CK71工业通用型手持终端盘点机

电话：400-1199-021 网址：www.gyoung.com.cn

快闪记忆体： 1 GB 闪存（800 MB 可用）

内存/存储扩展： 客户可访问的微型 SD 卡插槽可移动内存高达32 GB

内存内存： 512 MB ??内存（384 MB 可用）

微处理器

多处理器结构： 德州仪器? 600MHz 的 OMAP3 ?多引擎

专用 DSP 处理器的结构，包括 S 的高性能成像和音频处理

操作系统

微软 Windows 嵌入式手持基于 Windows 6.5.3技术

（入门信息： [www.windowsmobile.com / getstarted](http://www.windowsmobile.com/getstarted)）

物理特性

身高： 5.0公分（1.98）

长度： 二十三点七厘米（9.33英寸）

宽度： 8.0厘米（在3.16） ;握面积六点四二厘米（2.53）

重量： 五百八十四克盎司）含电池（19.75

电源

电池容量： 3.7伏，5200毫安

电池类型/电源： 锂离子电池，可移动，可充电

软件

应用开发：

Intermec 的开发库： www.intermec.com