



Intermec CV60经济型数据采集器

Intermec CV60是一款基于开放平台的新一代工业级车载电脑 Vehicle Mount Computer,它继承了 Intermec 传统的坚固型、耐久性和可靠性。为满足车载应用的特点, Intermec CV60车载电脑 Vehicle Mount Compute 强化了结构设计, 密封性能达 IP65,冲击震动达到美国军标 MIL-STD-810F。并在 Windows XP/CE.NET 和 Intel Mobile Pentium III 的强大功能下, Intermec CV60在实时操作、工具支持和网络通讯等方面, 提供了最佳组合

Intermec CV60车载电脑具有高亮度的触摸显示屏, 可保障在室外强光下正常作业。为强化移动数据采集的作业特点, Intermec CV60车载电脑内置了蓝牙无线通讯模块, 可与打印机、扫描器、RFID 读写器等外部设备配合购建个人网络。此外, CV60还可配置 Intermec 独特的 PicoLink 无线通讯模块, 直接与 Intermec 1552无线条码扫描器构成条码扫描系统。CV60还配备 Wi-Fi 认证的802.11b/g 无线电模块, 并且完全兼容 Cisco 的网络协议。在安全保密方面, Intermec CV60支持最高级别的安全措施。CV60完全兼容801.1x 和 LEAP 安全标准, 并支持 EAP-TLS,PEAP, 和 EAP-TLLS 等标准。Intermec CV60车载电脑是 Intermec 5055的升级换代产品, 主要面向制造业、物流、化工、钢铁、码头等行业的应用

主要特征:

Intermec 传统的坚固性、耐久性和可靠性的结构设计
Windows XP/CE.NET 的开放平台和 Intel Pentium III 嵌入式超低功耗 CPU
800x600 TFT 防眩目、高亮度、耐磨型触摸液晶屏;
同时支持三个内置的无线通讯模块
功能强大的802.11b/g 无线通讯网络和安全保密措施
Cisco CCX 的认证充分保障了您的网络兼容性、网络安全和网络投资

处理器和内存:

处理器: Intel Pentium III Ultra Low Power 800 MHz, 嵌入式超低功耗
内存: 128MB SDRAM; 可扩充至256-384MB

储存器:

20GB IDE 硬盘
1-2GB ATA 电子盘

储存器扩充:

一个 Type II PCMCIA ATA 插槽
一个 IDE 驱动器接口

显示器:

800x600 TFT SVGA 防眩目、高亮度、耐磨型触摸液晶屏;

Intermec CV60经济型数据采集器 电话: 400-1199-021 网址: www.gyoung.com.cn

12.1" (307毫米) 对角线触摸屏; 100度视角

完全可调对比度和亮度;

可选触摸屏加热器防水雾和结霜

键盘:

工业级101标准键盘, 带背光, 亮度可调, IP65密封

工业级101键终端仿真键盘, 树脂涂层带背光, IP65密封

通讯接口:

二个 RS232接口 (DB9)

二个 USB 主机接口 V1.1

以太网接口 (10/100Mb)

一个 PS/2键盘/鼠标接口

一个内置 USB 主机接口

一个电源接口

一个3.5mm 立体声音频接口

一个2.5mm 单声道音频接口 (支持 VoIP)

内置麦克风和蜂鸣器

软件系统:

Microsoft Windows CE.NET 4.2;

Microsoft Windows XP 专业版

Microsoft Windows XP Embedded

用户可选装英文、多语种系统

应用软件:

TE2000终端仿真软件: 支持 VT/ANSI, 5250,3270仿真;

无线局域网:

通讯速率: 54Mbps (802.11g); 11Mbps (802.11b)

天线: 内置近距离通讯的差分天线; 外置高增益平板用于远程通讯

无线标准: IEEE 802.11g (2.4Ghz,OFDM), IEEE 802.11b(2.4Ghz,DSSS)

输出功率: 50mW

保密协议: WEP,WPA,802.1x, Microsoft VPN

无线认证: Wi-Fi, WPA

网络兼容性认证: Cisco CCX V2.0

电源系统:

6-36VDC 全隔离直流电源(适合于12-24VDC 的气动叉车)

15-96VDC 全隔离直流电源(适合于24-72VDC 的电动叉车)

110-240VAC

可更换电源保险

可选 UPS 后备电源系统

环境与结构:

工作温度:

0°C -- 50°C (硬盘型); -20°C -- 50°C (电子盘型);

-30°C -- 50°C (有加热器)

Intermec CV60经济型数据采集器 电话: 400-1199-021 网址: www.gyoung.com.cn

储存温度: -30℃ -- -70℃

湿度: 5-95%无冷凝

防尘防水: 符合 IP65标准

耐冲击、震动: 符合美国军标 MIL-STD-810F

物理:

铝镁合金外壳

长 x 宽 x 高: 95毫米 x 340毫米 x 271毫米

重量: 5.0公斤

主要配件:

车载支架、桌面支架、天线、UPS 电源、工业键盘、通讯电缆、扫描器、屏保组件等