



Metrologic MS5145条码扫描器

MetroLogic MS5145是 MetroLogic 公司一款专门为商业设计的条码扫描器。Ms5145 重量轻、手感好，是实现办公自动化、商业零售的理想选择。

拥有未来化的设计和先进的扫描系统，MS5145已成为当今市场上最具有竞争力的手持式激光条码扫描器。

拥有 Metrologic 独有的 CodeGate 技术。CodeGate 是一种直觉式扫描系统,该系统是所有的扫描应用的理想选择，包括单据扫描，商业前台，文件处理以及目录等等。

使用时，只须将条码放至扫描器前，激光将被自动激发,使用户非常方便的在多个条码中选择要扫描的条码，按下 CodeGate 按钮，该数据将被传送至主机系统。

采用 CodeGate 按钮专利技术

使用 PowerLink 用户可替换式电缆

与 OPOS 系统兼容

支持包括 USB 在内的各种通用接口

设置简单，可使用基于 Windows 的软件或条形码两种方法进行设置

可对条码信息进行用户化编辑

产品参数

物理特性：

尺寸： 长度： 169 mm (6.7")

高度： 头部: 35 mm (1.4") 手柄: 31 mm (1.2")

宽度： 头部： 63 mm (2.5") 手柄: 40 mm (1.6")

重量： 97克

抗冲击力： 可承受 1.5 m (5') 的空中摔落

终端： 10针的 RJ45头

线缆要求： 1.5 m 的直缆，可选择2.7 m 的缆线

技术特性：

扫描器类型： 单线手持式激光扫描仪

Metrologic 条码扫描器免费服务热线: 400-1166-021 网址: www.gyoung.com.cn

光源: 可视激光二极管激光, 波长 675 nm + 5 nm

景深: 对0.33 mm (13 mil) 的条码, 景深为0 mm - 140 mm (0" - 5.5")

扫描宽度: 49 mm (1.9") @ 扫描仪窗口;

195 mm (7.7") @ 140 mm (5.5")

扫描速度: 每秒72条扫描线

扫描模式: 单线扫描

可读的最小条码: 0.102 mm (4.0 mil)

打印对比: 35%最低反射

支持的接口: PC 键盘口, RS232串口, 独立式键盘口, USB

可读字符数: 大于80个字符

摆角、仰角、斜角: 42°、68°、52°

蜂鸣器: 7声或无声

指示灯状态: 绿色=激光开启、准备扫描

使用环境:

抗光性: 可适应室内及室外环境

操作温度: 0°C-40°C

存储温度: -40°C-60°C

湿度: 5%-95%

耐用性: 大于4842LUX

通风要求: 不需要

电气参数:

电压: 5VDC±0.25V

功率: 675 mW

工作电流: 135 mA @ 5 VDC

直流电源: Class2; 5.2VDC@200mA;

或者 Class2; 5.2VDC@650mA;

激光等级: CDRH Class II; IEC 60825-1; 1993+A1;

1997+A2; 2001 Class 1;

EMC: Class B; FCC Part 15, ICES-003,

European Union EMC Directive