



**Metrologic MS7120条形码扫描器**

Metrologic MS7120 Orbit 条码仪是一种性能优越的全向多线式激光条码扫描器，可兼作呈递和手持式扫描仪使用。Orbit 体积小，外壳坚固，性能一流。MS7120条码仪可以自动识别所有通用码制的条码，它的使用方法非常简单，适合在工业生产线和零售商业上使用。

MS7120 Orbit 大眼睛在设计方面专门考虑到了柜台空间狭小的问题，因此是零售店，便利店，酒类专卖店，以及其他特殊商品专卖店条码扫描的理想选择。

全自动工作模式

使用 PowerLink 用户可替换式电缆

可固定在墙上或安装在收银台上

扫描景深可根据情况而设置

可对条码数据作用户化编辑以满足应用需求

多种声调设置

### **Metrologic MS7120条形码仪产品参数**

物理特性：

尺寸： 高度：150 mm (5.9") x 深度：105 mm (4.1") D x

宽度：Orb Width: 80 mm (3.1") Base Width: 102 mm (4.0")

重量： 380克

抗冲击力： 可承受1.2 m (4.0') 的空中摔落

电缆： 标准2.1m 直缆，可选2.7m 直缆

技术特性：

扫描器类型： 全向多线式激光条形码扫描仪

光源： 可视激光二极管激光，波长 675 nm + 5 nm

景深： 对0.33 mm 的条码，默认值为0 mm - 215 mm (0" - 8.5")

扫描宽度： 60 mm (2.4") @ 扫描仪窗口；

105 mm (4.1") @ 216 mm (8.5")

扫描速度： 每秒1200条扫描线

扫描模式： 全向扫描（5个方向，每个方向上4条平行扫描线）

可读的最小条码： 0.132 mm (5.2 mil)

打印对比： 35%最低反射

支持的接口： PC 键盘口, RS232串口, OCIA, 模拟光笔, IBM 468X/469X,

独立式键盘口, USB

可读字符数： 最大80个字符

摆角、仰角、斜角： 360°、60°、60°

蜂鸣器： 可设置7种或静音

Metrologic 条码扫描器免费服务热线：400-1166-021 网址：www.gyoung.com.cn  
指示灯状态：绿色=激光开启、准备扫描；红色=读取成功

使用环境：

抗光性：可适应室内及室外环境

操作温度：0°C-40°C

存储温度：-40°C-60°C

湿度：5%-95%

耐用性：大于4842LUX

通风要求：不需要

电气参数：

电压：5VDC±0.25V

功率：1.1W typical @ 5VDC

静态电流：120mA typical @ 5VDC

工作电流：220mA

直流电源：Class 2；5.0 VDC @ 650mA

激光级别：CDRH: Class IIa, EN60825-1: 1994/ALL:1996 Class 1 EMC: CLASS B:FCC PART 15, ICES-003,  
European Union EMC Directive