



Metrologic MS7320条形码扫描器

Metrologic MS7320 条码扫描仪是 Metrologic 新推出一款高性能立式平台，在原产品 MS700i 基础上增加了 EAS 防盗功能，并有双层玻璃，具有更好的防尘效果。

全自动工作模式

- 使用 Flash ROM 进行软件升级
- 内部使用标准的电子防盗系统 (EAS) 线圈
- 可对条码数据进行用户化编辑
- 使用 PowerLink 用户可替换式电缆
- 可对玻璃扫描窗进行现场更换

产品参数

物理特性:

- 尺寸: (无支座) 185 mm H x 99 mm D x 168 mm W (7.3" H x 3.9" D x 6.6" W)
- 重量: 1.2 kg
- 防尘性 : 密封以阻挡空气中的尘粒侵入

技术特性:

- 景深: 对 0.33 mm (13 mil) 的条码, 缺省默认值为 0 mm - 215 mm (0" - 8.5")
- 扫描宽度: 38 mm (1.5") @ 15 mm (0.6"); 135 mm (5.3") @ 191 mm (7.5")
- 扫描速度: 每秒 2000 条扫描线

Metrologic 条码扫描器免费服务热线: 400-1166-021 网址: www.gyoung.com.cn

- 扫描模式:全向扫描 (5个方向, 每个方向上4条平行扫描线)
- 可读的最小条码:0.127 mm (5.0 mil)
- 系统接口:PC 键盘口, RS232串口, OCIA, 模拟光笔, IBM 468x/469x, 独立式键盘口, USB
- 光源:可视激光二极管激光, 波长650 nm \pm 10 nm

使用环境 :

- 抗光性: 可适应室内及室外环境
- 操作温度: 0°C-40°C
- 存储温度: -40°C-60°C
- 湿度 : 5%-95%
- 耐用性: 大于4842LUX
- 通风要求: 不需要