



Metrologic MS7820 固定立式小平台条形码扫描平台

Metrologic 公司全新固定立式小平台 MS7820特征丰富, 性能卓越, 体积轻巧, 是收银空间狭小, 顾客流量大, 例如便利店、酒类专卖店和杂货店等商业零售场合的最佳选择。条形码扫描平台 MS7820旨在提高收银效率, 降低现场维修成本, 减少停工时间。加长的景深可以一次就轻松扫描目标条码。具备多种系统接口, 能够和大多数 POS 系统兼容。接口电缆可以自动探测接口类型。MS7820的上电也极为方便, 只需将电源直接插到12伏 USB 主机接口或者串口。它具备一个故障诊断指示灯, 可以进行远程软件升级或者软件设置。所有 MS7820均配备标准 RF EAS 电子防盗线圈, 可以通过美国保点公司 (Checkpoint) 和先讯美资公司 (Sensormatic) 系统实现电子防盗功能。

性能参数

景深: 对0.33mm(13mil)的条码, 景深为0mm-255 mm

扫描宽度: 100mm@0mm; 323mm@255mm

扫描速度: 每秒1800次

可读的最小条码: 0.127mm (5mil)

系统接口: 键盘口,RS232串口,USB,IBM468x/469x

光源: 可视激光二极管激光, 波长650nm±10nm

特征及优点

可读最小条码为5mil, 快速解读高密度条码, 提高收银效率

多种接口配置, 保证与 POS 系统的兼容性

故障诊断指示灯, 快速轻松查找故障原因, 减少停工时间

远程设置和软件升级, 降低现场维修成本

通过 USB 口或串口直接上电, 减少电缆数量以节省空间降低成本