



### **Metrologic MS9540条形码扫描器**

Metrologic MS9540条形码阅读器 是 Metrologic 公司一款全新的手持式高速条码阅读器。MS9540条码阅读器可以自动识别所有通用码制的条码，适合在工业生产线和零售商业上使用。CodeGate 与 Metrologic 的自动触发专利结合。使用时，只须将条码放至扫描器前，激光将被自动激发，使用户非常方便的在多个条码中选择要扫描的条码，按下 CodeGate 按钮，该条码的数据将被传送至主机系统。兼容手持式和固定式操作，Ms9540既可当作手持式也可成为固定式扫描仪。当作为固定式扫描器使用时(配有专用的支架)，Ms9540将会自动感应到条码，自动扫描。

### **Metrologic MS9540条形码阅读器产品参数**

#### 特征：

自感应工作模式与 CodeGate?按钮技术并用

既可以手持扫描，也可以放在支座中扫描

使用 PowerLink 用户可替换式电缆

支座可调

有长距离和短距离两种激活模式

使用 Flash ROM 和 Meteor 进行软件升级

可识读 RSS 码制的条形码

#### 操作参数

光源： 650nm±10nm 可视化激光二极管

功率： 0.96mW

景深： 0mm-203mm for 13 mil bar code

扫描宽度： 64mm@face; 249mm@203mm

扫描速度： 72±2次/秒

最小条宽： 0.127mm (5mil)

扫描模式： 单线扫描

系统接口： RS232, PC Keyboard Wedge, Light Pen Emulation , IBM 468X/469X, Stand-Alone Keyboard ,

OCIA

对比度： 35%最小反差

可读字符数： 最大80个字符

摆角、仰角、斜角： 42°、68°、52°

蜂鸣器： 7声或无声

指示灯状态： 绿色=激光开启、准备扫描

红色=读取成功

黄色=CodeGate active(off);

Auto-trigger mode(on)

Metrologic 条码扫描器免费服务热线: 400-1166-021 网址: [www.gyoung.com.cn](http://www.gyoung.com.cn)

物理参数

长: 198mm

手柄宽: 45mm

扫描头宽: 78mm

高: 40mm

重量: 149g

电压: 5VDC $\pm$ 0.25V

最大功率: 0.825mW

工作功率: 0.600mW

最大电流: 165mA typical @ 5VDC

工作电流: 120mA typical @ 5VDC

直流电源: Class2; 5.2VDC @ 650mA

激光等级: CDRH; Class II; EN60825-1; 1994/A11; 1996Class1

EMC: FCC ClassB

操作温度: 0°C to 40°C

储存温度: -40°C to 60°C

湿度: 5% to 95%(无冷凝)

耐摔高度: 1.5m 自由落体

适用行业: 零售商店、药店; 文档管理、图书馆; 工业生产线