



通过 MT2000 系列简化扫描密集数据应用。这些手持移动终端将扫描器的简单特点与移动计算机的智能结合在一起，提供高级的 1D/2D 条码、DPM 和图像采集以及键入和查看数据的功能。802.11a/b/g、蓝牙、有绳和批处理连接选项提供了可满足广泛业务需求的灵活性，而且符合人体工程学且坚固耐用的设计将为您的整个环境提供舒适、可靠的操作。MT2000 系列建立于方便开发应用程序的 .Net 平台之上，此外还预先装入了清单软件以及 MCL 客户端，方便移植新旧应用程序。

### 物理参数

#### 尺寸

7.8 in x 3.1 in. x 5.0 in. ( 19.8 x 7.8 cm x 12.7cm) 有

手持设备

#### 重量

13.5 ox/378 gm

### 物理参数

#### 尺寸

7.8 in x 3.1 in. x 5.0 in. ( 19.8 x 7.8 cm x 12.7cm) 有

手持设备

#### 重量

13.5 ox/378 gm

### 性能参数

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>解码能力</b>           | <b>扫描景度</b> |
| 1D/2D, 1D/PDF417, DPM |             |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>支持的接口</b>            | <b>技术类型</b> |
| USB 2.0 Host and RS-232 | 激光, 图像式阅读器  |

## 输出格式

JPEG

## 支持的图形格式

## 通告和免责声明

See footnote

## 通告和免责声明<sup>1</sup>

## 使用环境

|  |             |
|--|-------------|
| <b>跌落规格</b>  | <b>环境密封</b> |
| Withstands multiple 6 ft. (1.8m) drops to concrete | IP54        |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>工作温度</b>                   | <b>存储温度</b>                    |
| -4° to 122° F / -20° to 50° C | -40° to 158° F / -40° to 70° C |