



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



竞阳科技



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码打印机 > 美国Zebra条码打印机 > Zebra P110i条码打印机



Zebra P110i便携式条码打印机

Zebra P110i 是一款可靠、紧凑、操作简便的卡片打印机，性能卓越，价格合理。能够进行全色或单色打印，可以选择多张进卡或CardSense™单张进卡。直观式设计降低了培训成本，蓝色触点能够为用户指示可触式功能，半透明卡罩可以让您查看供卡量是否过低，不使用任何工具，即可更换打印头。P110i使用高强度塑料和高级电子部件，具有小型、轻质和性能卓越等优点。安装有内质式卡片清洁辊的Load-N-Go™色带盒，更换起来非常方便，可以进行自动调整并安装有色带量过低报警指示灯。

技术参数	
列印方法	彩色颜料升华或单色热传输打印
解析度	300dpi (11.8 点 /mm) 打印分辨率
图像记忆	16MB图像存储标准
单 / 双面	单面打印
色带选择	i 系列色带染色升华全彩 YMCKO (带集成型卡清洁辊的Load-N-Go™色带盒)
打印对象	全色彩的文字，图标，条形码，签名，照片
字体	Windows 系统支持的全部中英文字体
条码规格	39 码、128B和128C码，带和不带校验数位 2/5 及 2/5 隔行扫描 UPC-A、EAN8 及 EAN13 可通过Windows 驱动打印 PDF-417 2D 条码和其它符号
列印速度	30 秒 / 张，全色单面打印 (YMCKO)
标准卡片尺寸	ISO CR-80-ISO 7810, 54mm*86mm , 卡厚-30密耳 (0.76毫米)
最大列印面积	3.37"L*2.11"W/85.5mmL*53.5mmW
卡片规格	类型: PVC 、 合成PVC、粘合剂涂底材料卡片 卡片重量/长度: ISO CR-80-ISO 7810标准重量, 2.12英寸 (54毫米)*3.38英寸 (86毫米) 磁条 - ISO 7811 标准 智能卡 - ISO 7816-2 标准
卡槽容量	送卡器容量: 100 张 (30密耳) 输出卡槽容量: 45 张 (30密耳)
通讯接口	USB 1.1(含电缆)
工作温度	60° F - 86° F / 11° C to 30° C
工作湿度	20- 65 % 无凝结
物理特征	宽201mm x 厚328mm x 高216mm 重4.3kg
色带规格	YMCKO: 200张/盒

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



	单色: 1000张 / 盒, 黑色、蓝色或白色 *为了使打印机达到最佳性能, 请使用纯正的Zebra耗材
颜色	灰白色(以实物为准)
电源	110V-240V交流电, 50/60 Hz (自动转换)
质保方式	打印机一年保修
选择配件	* 磁编码器(卡厚仅30密耳), 3磁道上/下磁条HiCo/LoCo(工厂安装) * 清洁组件
环境要求	操作温度: 11~30 ℃ 操作湿度: 20~70%无凝水 存放温度: -5~70 ℃

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 