



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



竞阳科技 条码



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码打印机 > 美国zebra条码打印机 > Zebra P120i条码打印机



Zebra P120i便携式条码打印机

对于用来识别人员身份、控制出入或促进会员收益的外观精美、持久耐用的塑料ID卡来说，Zebra P120i的应用前景非常广阔。这种多功能的紧凑型打印机能够以比较低成本为您打印全色或单色卡片。另外，P120i利用先进的设计和电子部进行双面打印，比以往任何时候都更具可购性。

现在您再无需进行繁琐的卡片设计了。利用P120i的双面打印功能，您能够使卡片上所占的空间降至最小，且成本低廉

技术参数	
列印方法	彩色颜料升华或单色热传输打印
解析度	300dpi (11.8 点 /mm) 打印分辨率
图像记忆	16MB图像存储标准
单 / 双面	双面打印
色带选择	i 系列色带染色升华全彩 YMCKO (带集成型卡清洁辊的Load-N-Go TM色带盒)
打印对象	全色彩的文字, 图标, 条形码, 签名, 照片
字体	Windows 系统支持的全部中英文字体
条码规格	39 码、128B和128C码, 带和不带校验数位 2/5 及 2/5 隔行扫描 UPC-A、EANS 及 EAN13 可通过Windows 驱动打印 PDF-417 2D 条码和其它符号
列印速度	30 秒 / 张, 全色单面打印 (YMCKO) 30 秒 / 张, 全色双面打印 (YMCKOK)
标准卡片尺寸	ISO CR-80-ISO 7810, 54mm*86mm, 卡厚-30密耳 (0.76毫米)
最大列印面积	3.37"L*2.11"W/85.5mmL*53.5mmW
卡片规格	? 类型: PVC、合成PVC、粘合剂涂底材料卡片 ? 卡片重量/长度: ISO CR-80-ISO 7810标准重量, 2.12英寸 (54毫米) *3.38英寸 (86毫米) ? 磁条 - ISO 7811 标准 ? 智能卡 - ISO 7816-2 标准
卡槽容量	送卡器容量: 100 张 (30密耳) 输出卡槽容量: 45 张 (30密耳)
通讯接口	USB 1.1(含电缆)
工作温度	60° F - 86° F / 11° C to 30° C
工作湿度	20- 65 % 无凝结
物理特征	宽201mm x 厚328mm x 高216mm 重4.3kg
色带规格	? ? YMCKO: 200张/盒

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



	?.? YMCKOK: 165张/盒 ?.? 单色: 1000 张 / 盒, 黑色、蓝色或白色
颜色	蓝白色(以实物为准)
电源	110V-240V交流电, 50/60 Hz (自动转换)
质保方式	打印机一年保修
选择配件	* 磁编码器(卡厚仅30密耳),3磁道HiCo/LoCo(工厂安装) * 清洁组件
环境要求	?.? 操作温度: 11~30 ℃ ?.? 操作湿度: 20~70%无凝水 ?.? 存放温度: -5~70 ℃

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 