



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



竞阳科技 条码专家



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码打印机 > 美国zebra条码打印机 > Zebra P210i条码打印机



Zebra P210i便携式条码打印机

P210i是一款智能、经济型的单面彩色卡片打印机。适用于少量的卡片打印。打印速度低于30秒/张，50张进卡容量，可单色或彩色单面打印，有专利权的openACCESS 蚌壳式设计，简便的前部送卡和接卡，操作简单，3色LED提示灯及内置多功能按钮，双向驱动程序。通信 USB/ 并行或 USB/ 串行接口。I设备必须使用I类型色带。

技术参数	
列印方法	热升华转印
解析度	300dpi (11.8 点 /mm) 打印分辨率
图像记忆	2 兆标准存储, 1 兆闪存
单 / 双面	单面打印
色带选择	i 系列色带染色升华全彩 YMCKO
打印对象	全色彩的字, 图标, 条形码, 签名, 照片
字体	Windows 系统支持的全部中英文字体
条形码	39 码、连同或不连同检测数字的 B & C 128 码 2/5 及 2 of 5 Interleave (交织) UPC-A , EAN8 及 EAN13 可用 Windows 驱动程序打印的 PDF-417 2D 条码及其它符号
列印速度	30 秒 / 张, 彩色打印 (YMCKO) 4 秒 / 张, 黑色树脂卡片 (K)
标准卡片尺寸	ISO CR-80-ISO 7810, 54mm*86mm
最大列印面积	3.37"L*2.11"W/85.5mmL*53.5mmW
卡片规格	.PVC、ABS 材料卡片 .86 × 54mm × 0.25-1.52mm .磁条卡、IC 卡、感应式 IC 卡 .进卡盒及接卡盒容量: 100 张标准卡
卡槽容量	送卡槽容量: 50 张卡片 接卡槽容量: 20 张卡片
通讯接口	标准并行接口, ?USB 端口和 RS232 串行端口 (可选)
运转温度	18 ° to 27 ° / 65 ° to 80 °
湿度	20- 80 %
物理特征	303mm x180mm x182mm 2.9kg
色带规格	.单色 500 张卡 / 卷 .彩色 100 张卡 / 卷 .单色规格: 黑、红、蓝、黄、金、银、白、灰色刮刮膜

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



颜色	白色
电源	110V-230V 50/60 Hz
质保方式	打印机：一年保修
选择配件	* 写磁模块 * 清洁组包
环境要求	. 操作温度：15~30℃ . 操作湿度：20~70%无凝水 . 存放温度：-5~70 ℃

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005—2011 上海竞阳科技

电话：021-51088351 51088173 传真：021-58527920

地址：上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编：200135 邮箱：mail@gyoung.com.cn 