



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



竞阳科技 条码专家



条码打印机 > 美国zebra条码打印机 > Zebra P310条码打印机

销售热线

021-51088173
021-51088351



Zebra P310便携式条码打印机

热销产品



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

P310是目前最普及的一款证卡打印机，自96年进入国内市场以来，在制卡行业一直占据主导地位。该产品设计精巧，操作方便，交互式的操作软件，支持全版打印，可选用单色/彩色等色带，无论是数字、文字信息还是条形码、彩色照片，都可以轻松打印；全版腹膜功能，令卡片更美观、更耐用；配备写磁和IC初始化模块，能方便快捷地实现数据处理功能，无论是工厂、学校，还是保险部门、政府机构，P310都能轻松满足您的要求。

技术参数

列印方法：热升华转印

解析度：300dpi（11.8点/mm）打印分辨率

图像记忆 2兆标准存储

单 / 双面 单面打印

色带选择：染色升华全彩 YMCKO/ 树脂热转印

打印对象：全色彩的字，图标，条形码，签名，照片

字体：Windows系统支持的全部中英文字体

条形码 39 码、连同或不连同检测数字的 B & C 128 码

2/5 及 2 of 5 Interleave（交织）

UPC-A，EAN8 及 EAN13

可用 Windows 驱动程序打印的 PDF-417 2D 条码及其它符号

列印速度：144 张卡 / 小时（25 张卡 / 秒），彩色打印

4 秒 / 张，黑色树脂卡片（K）

标准卡片尺寸 ISO CR-80-ISO 7810, 54mm*86mm

最大列印面积 3.37"L*2.11"W/85.5mmL*53.5mmW

卡片规格 . PVC、ABS 材料卡片

. 86 × 54mm × 0.25-1.52mm

. 磁条卡、IC 卡、感应式 IC 卡

. 进卡盒及接卡盒容量：100 张标准卡

卡槽容量 送卡槽容量：50 张卡片

接卡槽容量：20 张卡片

通讯接口：标准并行接口，USB 端口和 RS232 串行端口（可选）

运转温度：18° ~ 27° / 65° ~ 80°

湿度：20 ~ 80 %

物理特征：315mm x198mm x220mm 6.1kg

色带规格 . 单色 1000 张卡 / 卷

. 彩色 200 张卡 / 卷

. 单色规格：黑、红、蓝、黄、金、银、白、灰色刮刮膜

颜色： 白色

电源： 110V-230V 50/60 Hz

质保方式 打印机： 一年保修

选择配件 * 写磁模块

* 清洁组包

环境要求 . 操作温度： 15~30 ℃

. 操作湿度： 20~70%无凝水

. 存放温度： -5~70 ℃

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005—2011 上海竞阳科技

电话：021-51088351 51088173 传真：021-58527920

地址：上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编：200135 邮箱：mail@gyoung.com.cn 