



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机
条码扫描器
数据采集器
条形码软件

竞阳科技 条码专家



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码打印机 > 美国zebra条码打印机 > Zebra P330i条码打印机



Zebra P330i便携式条码打印机

作为全球领先的新一代卡片打印机, Zebra P330i是同类产品中最灵活、最佳功能的卡片打印机。操作简便的卡片打印机能够以低廉合理的价格提供可靠、高效的打印效果。

P330i优势:

1. 运作可靠: 使用新一代可信赖的P300系列, 具有创新的倾斜进卡槽设计。
2. 功能强大: 拥有LCD屏幕、透明式进卡器和打印检视装置, 开关幅度比P310大2倍的打印头托架, 极易开启和闭合的打印头锁定扳手。
3. 操作灵活: 16兆内存标准, 可选的内置以太网接口, 穿透性接触与非接触式智能芯片编码选项。

技术参数

列印方法 热升华转印

解析度 300dpi (12 点 /mm) 打印分辨率

图像记忆 16 兆标准图像记忆存储

单 / 双面 单面打印覆膜

色带选择 i 系列染色升华全彩 YMCKO/ 树脂热转印色带

打印对象 全色彩的字, 图标, 条形码, 签名, 照片

字体 Windows 系统支持的全部中英文字体

条形码 39 码、连同或不连同检测数字的 B & C 128 码
2/5 及 2 of 5 Interleave (交织)

UPC-A , EAN5 及 EAN13

可用 Windows 驱动程序打印的 PDF-417 2D 条码及其它符号

列印速度 144张卡/小时、25秒/张, 彩色打印 (YMCKO)

标准卡片尺寸 ISO CR-80-ISO 7810, 54mm*86mm

最大列印面积 3.37"L*2.11"W/85.5mmL*53.5mmW

卡片规格 . PVC 、 ABS 材料卡片

. 86 × 54mm × 0.25-1.52mm

. 磁条卡、 IC 卡、感应式 IC 卡

. 进卡盒及接卡盒容量: 100 张标准卡

卡槽容量: 送卡槽容量: 100张卡片

接卡槽容量: 100张卡片

通讯接口 : USB1.1 (含连接线)、内置以太网借口

运转温度: 18~27° / 65~80 °

湿度: 20~80 %

物理特征: 462mm x 239mm x 256mm 7kg

色带规格:

. 单色 1500 / 1000 张卡/卷

. 彩色 200 / 300 张卡/卷

. 光泽覆膜: 透明与全息覆膜 350张/卷

销售热线

021-51088173

021-51088351

热销产品



. 单色规格: 黑、红、蓝、黄、金、银、白、灰色刮刮膜

颜色: 白色

电源: 110V-230V 50/60 Hz

质保方式 打印机: 一年保修

选择配件

* IC卡模块

* 写磁模块

* 内置以太网

* 清洁组包

环境要求

. 操作温度: 15~30 ℃

. 操作湿度: 20~70%无凝水

. 存放温度: -5~70 ℃

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005—2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 