



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件

### 竞阳科技 条码专家



#### 条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

#### 条码扫描器

#### 数据采集器

#### 无线局域网

#### 条码标签

#### 条码碳带

#### 条码软件

#### 条码检测仪

#### 条码打印机配件

#### Rfid电子标签

#### 条码打印机 > 美国Zebra条码打印机 > Zebra P420条码打印机



Zebra P420便携式条码打印机

P420是一款高速双面证卡打印机，主要满足大批量发卡机构，的需要，配备写磁和IC初始化模块，自动清洁的卡片处理系统，能方便快捷地实现数据处理功能，部分透明的外壳以便不打开机器也能监视印刷过程。尤其适用于保险和政府职能机构的大批量发卡需要，对电信、网络公司的各类电话卡和上网卡的保密打印也具有独到的好处。

- P420系列机型:
- P420CF 彩色印卡机
  - P420I 色带上带感应芯片的彩色打印机
  - P420CE 带 IC 卡模块彩色印卡机
  - P420CM 带写磁模块彩色印卡机
  - P420EM 带写磁、 IC 卡模块彩色印卡机

P420技术参数:

列印方法 热升华转印

解析度: 300dpi ( 11.8 点 /mm ) 打印分辨率

图像记忆: 4 兆标准图像记忆存储

单 / 双面 双面打印

色带选择: 染色升华全彩 YMCKO/ 树脂热转印

打印对象: 全色彩的字, 图标, 条形码, 签名, 照片

字体: Windows 系统支持的全部中英文字体

条形码: 39 码、连同或不连同检测数字的 B & C 128 码 2/5 及 2 of 5 Interleave ( 交织)

UPC-A, EAN8 及 EAN13

可用 Windows 驱动程序打印的 PDF-417 2D 条码及其它符号

列印速度: 30 秒 / 张, 彩色打印 ( YMCKO )

4 秒 / 张, 黑色树脂卡片 ( K )

标准卡片尺寸: ISO CR-80-ISO 7810, 54mm\*86mm

最大列印面积: 3.37"L\*2.11"W/85.5mmL\*53.5mmW

卡片规格:

- . PVC、ABS 材料卡片
- . 86 × 54mm × 0.25-1.52mm
- . 磁条卡、IC 卡、感应式 IC 卡
- . 进卡盒及接卡盒容量: 100 张标准卡

卡槽容量 送卡槽容量: 50 张卡片

接卡槽容量: 20 张卡片

通讯接口: 标准并行接口, USB 端口和 RS232 串行端口 ( 可选)

运转温度: 18~27° / 65~80 °

湿度: 20~80 %

物理特征: 523mm x 254.3mm x 269mm 12.5kg

#### 销售热线

021-51088173  
021-51088351

#### 热销产品



色带规格：

- 单色1000&1500 张卡/卷
- 彩色 200&350 张卡/卷

- 单色规格：黑、红、蓝、黄、金、银、白、灰色刮刮膜

颜色： 白色

电源： 110V-230V 50/60 Hz

质保方式 打印机：一年保修

选择配件：

- \* IC卡模块
- \* 写磁模块
- \* 清洁组包

环境要求

- 操作温度： 15~30 ℃
- 操作湿度： 20~70%无凝水
- 存放温度： -5~70 ℃

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005—2011 上海竞阳科技

电话：021-51088351 51088173 传真：021-58527920

地址：上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编：200135 邮箱：[mail@gyoung.com.cn](mailto:mail@gyoung.com.cn) 