



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



竞阳科技 条码



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾GodeX条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码打印机 > 美国Zebra条码打印机 > Zebra P520条码打印机



Zebra P520便携式条码打印机

P520是一款坚固高速的印卡机，双面全息防伪覆膜彩色打印，分辨率300dpi，复合处理系统（一卡打印同时另外一卡被覆膜）可使速度每小时125张。专为快速生产ISO平面卡片设计要求，使用持久安全，全封闭金属外壳设有高速屏蔽印刷电机。

技术参数	
列印方法	热升华转印
解析度	300dpi (12 点 /mm) 打印分辨率
图像记忆	4 兆标准图像记忆存储
单 / 双面	双面打印
色带选择	染色升华全彩 YMCKO/ 树脂热转印
打印对象	全色彩的字，图标，条形码，签名，照片
字体	Windows 系统支持的全部中英文字体
条形码	39 码、连同或不连同检测数字的 B & C 128 码 2/5 及 2 of 5 Interleave (交织) UPC-A , EAN8 及 EAN13 可用 Windows 驱动程序打印的 PDF-417 2D 条码及其它符号
列印速度	102张卡/小时、35秒/张，彩色打印YMCK
标准卡片尺寸	ISO CR-80-ISO 7810, 54mm*86mm
最大列印面积	3.37"L*2.11"W/85.5mmL*53.5mmW
卡片规格	? ?PVC 、 ABS 材料卡片 ? ?86 × 54mm × 0.25-1.52mm ? . 磁条卡、 IC 卡、感应式 IC 卡 ? . 进卡盒及接卡盒容量: 100 张标准卡
卡槽容量	送卡槽容量: 50 张卡片 接卡槽容量: 20 张卡片
通讯接口	标准并行接口, ?USB 端口(可选)
运转温度	18~27° / 65~80 °
湿度	20~80 %
物理特征	805mm x 235mm x 265mm ??21.4kg
色带规格	? ? 单色 1500 张卡/卷 ? ? 彩色 250 张卡/卷 ? ? 单色规格: 黑、红、蓝、黄、金、银、白、灰色刮刮膜
颜色	白色

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



电源	110V-230V 50/60 Hz
质保方式	打印机：一年保修
选择配件	* IC卡模块 * 写磁模块 * 清洁组包
环境要求	? ? 操作温度： 15~30 ℃ ? ? 操作湿度： 20~70%无凝水 ? ? 存放温度： -5~70 ℃

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话：021-51088351 51088173 传真：021-58527920

地址：上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编：200135 邮箱：mail@gyoung.com.cn 