



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



竞阳科技 条码专家



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码打印机 > 美国zebra条码打印机 > Zebra P720条码打印机



Zebra P720便携式条码打印机

P720打印机专为大批量、打印高度耐用及安全防伪的塑料卡片设计，双面、端对端彩色打印，内置刷双面层压器，4MB标准图形内存，带透明视窗的金属外壳，双行32位LCD菜单选择功能，坏卡槽装置，打印速度 30 秒/张，并行和USB接口。具有硬件密码锁、液晶显示控制屏。

技术参数

列印方法： 热升华转印

解析度： 300dpi (11.8 点 /mm) 打印分辨率

图像记忆： 4 兆标准图像记忆存储

单 / 双面 双面打印 (覆膜)

色带选择： 染色升华全彩 YMCKO/ 树脂热转印

打印对象： 全色彩的字，图标，条形码，签名，照片

字体： Windows 系统支持的全部中英文字体

条形码： 39 码、连同或不连同检测数字的 B & C 128 码 2/5 及 2 of 5 Interleave (交织)

UPC-A， EAN8 及 EAN13

可用 Windows 驱动程序打印的 PDF-417 2D 条码及其它符号

列印速度： 120 秒/张，30秒/张彩色打印 (YMCKO)

标准卡片尺寸： ISO CR-80-ISO 7810, 54mm*86mm

最大列印面积： 3.37"L*2.11"W/85.5mmL*53.5mmW

卡片规格：

- . PVC、ABS 材料卡片
- . 86 × 54mm × 0.25-1.52mm
- . 磁条卡、IC 卡、感应式 IC 卡
- . 进卡盒及接卡盒容量： 100 张标准卡

卡槽容量

- 送卡槽容量： 50 张卡片
- 接卡槽容量： 20 张卡片

通讯接口：

- 标准并行接口，USB 端口和 RS232 串行端口 (可选)
- 运转温度： 18~27° / 65~80 °
- 湿度： 20~80 %

物理特征： 835mm x 277mm x 314mm 28kg

色带规格：

- . 单色1000&1500 张卡/卷
- . 彩色 200&350 张卡/卷
- . 单色规格：黑、红、蓝、黄、金、银、白、灰色刮刮膜

颜色： 白色

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



电源： 110V-230V 50/60 Hz

质保方式：

打印机：一年保修

选择配件：

* IC卡模块

* 写磁模块

* 清洁组包

环境要求：

· 操作温度： 15~30 ℃

· 操作湿度： 20~70%无凝水

· 存放温度： -5~70 ℃

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话：021-51088351 51088173 传真：021-58527920

地址：上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编：200135 邮箱：mail@gyoung.com.cn 