



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



- 条码打印机
- 条码扫描器
- 美国Intermec条码扫描器
- 美国Symbol条码扫描器
- 意大利Datalogic条码扫描器
- HHP (honeywell) 条码扫描器
- 台湾Gyoung条码扫描器
- 台湾CipherLAB条码扫描器
- 福建新大陆条码扫描器
- 日本Opticon条码扫描器
- 日本DENSO条码扫描器
- 美国Metrologic条码扫描器
- 美国PSC条码扫描器
- 美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码扫描器>意大利datalogic条码扫描器> Datalogic Gryphon I GM4100-HC条形码阅读器



Datalogic Gryphon I GM4100-HC 带Datalogic的 STAR Cordless System 的通用手持线性成像器条形码阅读器

鹰头狮Datalogic的家庭代表了扫描的通用手持数据采集产品的保费线。鹰头狮我GM4100无线线性成像功能提供了最丰富的产品系列中的通用设置。用途极为广泛和持久的，他们是在医疗环境中应用的最终解决方案，对流动性提高生产率必要的。移动通信也消除电缆装置所造成的限制，为员工提供一个更安全和更有效的环境。

Datalogic的星无绳电话系统是提高生产力和工作场所的灵活性的关键。批处理模式功能，允许超过1200码在内存中。有一个长期持久的50,000每次充电锂离子电池扫描相结合此功能允许无限的流动性和可靠的数据收集时，开箱即从基站范围。

一个具有三键键盘可选的显示提供了主机提供了强大而独特的功能，减少操作错误系统电池状态，无线覆盖指标和操作的实时交互。

鹰头狮我GBT4100- HC的读者包括专利Datalogic的绿点'为好读/完美匹配的反馈，非常适于安静的环境，如在床边照顾病人的完美匹配功能可以提供一个简单的，额外的工具，可避免的错误。绿点，快速读取和解码功能相结合，使狮鸢我GBT4100- HC的读者的最佳选择，以改善医院，实验室和药房生产力。该GD4100- HC的型号有一个行业的IP52密封，以防止灰尘和液体接触敏感的电子元件评级。抗菌塑料提供额外专门清洗行业使用的医疗解决方案，从日常的清洁和消毒的保护。产品经受多次从1.5米/五点〇英尺下降，以确保尽管有不可避免的意外坠落和野蛮装卸不间断的活动。

标准的多接口功能，包括USB和RS -232，键盘接口和魔杖。Datalogic的阿拉丁的配置提供了用户友好的功能，简化甚至没有经验的用户启动的程序。

无线通讯

- Datalogic STAR 无线系统
- 双向通讯
- 多点组合
- 同一接收器的最大阅读器数量
- 16
- 无线范围（空旷环境）
- 433.92 MHz
- 30.0 m / 98.4 ft
- 910 MHz
- 15.0 m / 49.2 ft
- 无线频率
- 433.92 MHz
- 910 MHz
- 有效辐射功率
- 433.92 MHz
- < 10 mW
- 910 MHz
- < 1 mW
- 点对点组合
- 译码能力
- 一维码/线性码
- 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和译码
- 堆栈码
- GS1 DataBar Expanded Stacked
- GS1 DataBar Stacked

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

邮政编码

中国邮政编码

电器

基座LED指示灯

充电完成 (绿)

电池充电中 (红)

电源/数据传输 (黄)

电池

充电时间

外部供电

4小时

每次充电阅读器数量

50,000

电池类型

Lithium-Ion, 2100 mAh

电流

充电中 (标称)

< 8 W

工作状态 (标称)

< 2.5 W @ 5 VDC

待机/空闲 (标称)

< 2.5 mA @ 5 VDC

输入电压

4.75 - 14 VDC +/- 5%

环境

ESD静电保护 (空中放电)

16 kV

抗跌落

可承受多次从1.5米/5.0英尺跌落水泥地的撞击

温度

储藏/运输

-20 至 70 ° C / -4 至 158 ° F

工作状态

0 至 50 ° C / 32 至 122 ° F

湿度 (非冷凝)

5 - 95%

环境光

100,000 lux

防水和防尘密封

IP52

接口

RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface

物理参数

可选颜色

淡绿色/淡灰色 (橡胶/塑料)

外壳

可消毒外壳使用 SANITIZED 抗微生物涂料处理

尺寸

基座

18.6 x 9.9 x 5.6 cm / 7.3 x 3.9 x 2.2 in

阅读器

18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in

显示

字体尺寸

用户可选 (4行x 16列)

屏幕尺寸

32 x 96 pixels

显示类型

GM4100-HC-D 只

带背光图片

重量

基座

246.0 g / 8.7 oz

阅读器

225.0 g / 7.9 oz

键盘

GM4100-HC-D 只

3 键键盘

识读性能

光源

照明
LED Array 630 - 670 nm
分辨率 (最大)
0.076 mm / 3 mils
打印对比度 (最小)
15%
识读指示
Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈
蜂鸣器 (音调和音量可调)
识读LED
识读率 (最大)
325 次扫描/秒
识读角度
卷曲度
+/- 35°
斜度
+/- 65°
歪曲度 (偏离)
+/- 65°
扫描范围-标准景深

最小景深由条码长度和扫描角度决定。
视打印分辨率, 对比度和环境光而定。
10 mils
2.0 至 45.0 cm / 0.8 至 17.7 in
13 mils
3.0 至 60.0 cm / 1.2 至 23.4 in
20 mils
3.0 至 80.0 cm / 1.2 至 31.2 in
5 mils
6.0 至 18.0 cm / 2.3 至 7.0 in
7.5 mils
3.5 至 30.0 cm / 1.4 至 11.7 in
Safety & Regulatory

影像等级
IEC 60825-1 Class 1 LED 产品
机构认证
The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use.
The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications.
环境符合
符合中国RoHS
符合欧盟RoHS
应用程序

Datalogic Aladdin
Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载
保修
3年

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竟阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 