



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



条码打印机

条码扫描器

美国Intermec条码扫描器

美国Symbol条码扫描器

意大利Datalogic条码扫描器

HHP (honeywell) 条码扫描器

台湾Gyoung条码扫描器

台湾CipherLAB条码扫描器

福建新大陆条码扫描器

日本Opticon条码扫描器

日本DENSO条码扫描器

美国Metrologic条码扫描器

美国PSC条码扫描器

美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码扫描器 > 意大利datalogic条码扫描器 > Datalogic Gryphon d130条码扫描器



Datalogic Gryphon d130条形码扫描器

Datalogic Gryphon系列条形码仪有标准桌面型D130，允许高度流动性，让用户自由于车间及小仓库里走动扫描。Gryphon系列条码扫描器非常适用于零售环境办公室之应用、工业生产环境条码扫描之应用和小型车间及货仓之应用。

Datalogic Gryphon d130条码仪详细参数

感光器件	CCD (3648像素)
扫描速度	270次/秒
最大扫描密度	0.076毫米 (3mil)
印刷对比度	15%
扫描角度	左右±80°，上下±65°；旋转 ±35° (EAN13 M=0.8，PCS=90%)
阅读成功指示	发光二极管、绿点显示和可调响声
条形码种类	I 2/5, Code 39, EAN/UPC, ISBN/ISSN, EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code93, Code11, CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, CODE MSI, CODE DELTA, IBM, CODE 16K, CODE 49, PDF417 (D200和M200扫描器)
设置方法	手动
通过RS232	阅读设置手册上的特殊条码
DLSm@rtset软件	串口通讯传输扫描器控制命令码
连接接口	Windows设置软件
外壳物料	Wedge键盘仿真 (PS2)，RS232串口，USB
抗摔能力	不碎胶和聚碳酸酯，加上橡胶
保护标准	IEC68-2-32测试标准；经受住从1.8米高处掉落到水泥地上
电源要求	IP30
耗电量	5VDC±5%
工作温度	工作中250mA最大330mA
重量	摄氏0到+55° C
	180克

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn

