



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件

## 竞阳科技 条码专家



- 条码打印机
- 条码扫描器
  - 美国Intermec条码扫描器
  - 美国Symbol条码扫描器
  - 意大利Datalogic条码扫描器
  - HHP(honeywell)条码扫描器
  - 台湾Gyoung条码扫描器
  - 台湾CIPHERLAB条码扫描器
  - 福建新大陆条码扫描器
  - 日本Opticon条码扫描器
  - 日本DENSO条码扫描器
  - 美国Metrologic条码扫描器
  - 美国PSC条码扫描器
  - 美国Microscan扫描平台

**数据采集器**

**无线局域网**

**条码标签**

**条码碳带**

**条码软件**

**条码检测仪**

**条码打印机配件**

**Rfid电子标签**

条码扫描器 > 意大利datalogic条码扫描器 > Datalogic Lynx D432条码扫描器



**Datalogic Lynx D432高性能工业手持影像式二维条码扫描器**

产品特点:

Datalogic开发的Lynx D432手持二维条码扫描阅读器, 是对应二维条形码技术的最新产品, 共有标准和高分辨率型两种。Lynx二维条码扫描器家族能够全方位解读大部份标准的一维和二维条形码, 以及各国的邮政代码, 从而改进在各方面应用的译码效率及生产力。实际上, Lynx的影像截取技术能够对应不同角度的条形码方位, 无需再为对准条码而烦恼。独特“双击触发器”及五点瞄准设计, 让操作者能够容易和直觉地对准条形码的四个角落和中心。Lynx D432所有型号均支持键盘口、串口和USB口等多种接口。此外, Lynx D432还能作为影像捕捉, 例如记录签名及自动文字识别系统的应用。

Lynx D432手持二维条码扫描器非常适用于零售环境办公室之应用、工作流程管理, 货物追踪、品质监控, 文件管理中的前台及邮政服务, 货物收发管理及工业生产环境条码扫描之应用。

产品特性及参数

**\* 型号Lynx D432E为高密扫描器、BT432为支持蓝牙技术**

型号	Lynx D432 二维条码扫描阅读器
感光组件	640x480像素, 2维CMOS数组
影像及签名截取	640x480 VGA (8 bit灰阶)
?	320x240 CIF (8 bit灰阶)
瞄准激光点	可见红色发光二极管, 650nm
最大扫描密度	一维条形码: 4mil; Datamatrix二维码: 6.6mil (Lynx D432)
?	一维条形码: 2mil; Datamatrix二维码: 4mil (Lynx D432 E)
印刷对比度	23% (Lynx D432), 27% (Lynx D432 E)
扫描角度	?
	左右 ±40° (Lynx D432); ±60° (Lynx D432 E);
	上下 ±35° (Lynx D432); ±50° (Lynx D432 E);
旋转	360°
阅读成功指示	成功阅读显示灯和可调响声
条形码种类	?
一维条形码	I 2/5, Code 39, EAN/UPC, ISBN/ISSN, EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code93, Code11, CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, CODE MSI, CODE DELTA IBM
二维条形码	PDF417, DataMatrix, QR Code
邮政条形码	POSTNET, PLANET, Japan POST, Australian POST, KIX Code, Royal Mail Code
连接接口	串口RS232, Wedge键盘仿真 (PS2), USB口
激光光束等级	ClassII (IEC825-1, CDRH)
设置方法	手动 阅读设置手册上的特殊条码
	通过RS232 串口通讯传输扫描器控制命令码
外壳物料	不碎胶和聚碳酸酯
抗摔能力	IEC68-2-32测试标准; 经受住从1.8米高处掉落到水泥地上
电源要求	10VDC - 30VDC
耗电量	工作中245mA@12V, 候命中110mA@12V, 最大305mA@12V,
工作温度	摄氏0到+55° C
重量	265克
<b>Lynx D432阅读参数</b>	

**销售热线**

021-51088173  
021-51088351

**热销产品**



<b>LYNX</b> <b>D432</b>	一维条码	景深
	Code39 5mil	80 至 150毫米
	Code39 20mil	80 至 330毫米
	EAN13 13mil	70 至 245毫米
	二维条码	景深
	PDF417 10mil	45 至 240毫米
	Datamatrix 7.5mil	9 至 130毫米
	Datamatrix 10mil	75 至 165毫米
	Datamatrix 15mil	60 至 220毫米
	<b>LYNX</b> <b>D432 E</b>	一维条码
Code39 3mil		50 至 75毫米
Code39 5mil		40 至 95毫米
二维条码		景深
PDF417 3mil		50 至 80毫米
PDF417 10mil		40 至 130毫米
Datamatrix 5mil		50 至 75毫米
Datamatrix 10mil		45 至 105毫米

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005—2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: [mail@gyoung.com.cn](mailto:mail@gyoung.com.cn) 