



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机
条码扫描器
数据采集器
条形码软件

竞阳科技 条码专家



条码打印机

条码扫描器

美国Intermec条码扫描器

美国Symbol条码扫描器

意大利Datalogic条码扫描器

HHP (honeywell) 条码扫描器

台湾Gyoung条码扫描器

台湾CipherLAB条码扫描器

福建新大陆条码扫描器

日本Opticon条码扫描器

日本DENSO条码扫描器

美国Metrologic条码扫描器

美国PSC条码扫描器

美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码扫描器 > 意大利datalogic条码扫描器 > Datalogic Magellan 9500条码扫描器



Datalogic Magellan 9500激光条码扫描平台

麦哲伦9500集成EAS的失活利用双天线的Sensormatic EAS的失活UltraMax

麦哲伦9500双天线的Sensormatic EAS的集成, 是性能最高的EAS标签停用点的销售在世界上的扫描仪。这是有史以来第一次扫描仪利用两个EAS天线的停用防盗标签。 Datalogic的创新SurroundScan3D扫描技术, 使扫描仪积极地阅读一个项目的六个面条形码, POS机的吞吐量最大化。全权重降低了POS机盘片生产规模收缩提供了一个长期的称重和袋装产生较大的平台。麦哲伦9500是所有大批量零售点的销售与应用的最佳的Sensormatic EAS的扫描仪。

OmegaTek科技生产力

Datalogic Scanning的SmartSentry与电子产品监督的Sensormatic UltraMax失活固件接口

双防盗天线在垂直和水平平面 (型号9503 & 9504)

SurroundScan三维扫描技术

增强全景死规模拼盘

快闪记忆体, 方便, 低成本的软件升级

多POS接口支持所有流行的主机系统

FirstStrike先进的解码软件

辅助供电的RS -232端口, 用于手持式扫描器

2005年和IGTIN兼容的日出

可选的增值软件功能: 主机下载, 诊断报告, 生产力指数报告 (PIR) 报告, 收银员培训/人体工学指数

机械

尺寸

长

模型9502 (扫描仪/标线): 20.0 "/ 50.8厘米

模型9501 (扫描仪): 20.0 "/ 50.8厘米

模型9503 (扫描仪): 20.0 "/ 五十零点八厘米

模型9504 (扫描仪/标线): 20.0 "/ 50.8厘米

宽: 11.5 "/ 二十九点二厘米

深度 (台下): 6.5 "/ 16.5厘米

高度 (台上): 7.0 "/ 17.8公分

重量

模型9502 (扫描仪/标线): 28.9磅/十三点一公斤

模型9501 (扫描仪): 22.2磅/十点〇七千克

模型9503 (扫描仪): 24.2磅/ 10.9公斤

模型9504 (扫描仪/标线): 32.9磅/14.9千克

规模能力

容量: 30.0磅/九点九九公斤或15公斤 (接口而定)

最小增量: .01磅/0.005千克

振动免疫: 4个可编程的过滤器设置

最大静态重量: 150磅/ 68公斤

调整要求: 只有校准

解码能力

麦哲伦9500解码和条码自动区分以下全部:

刚果爱国者联盟版本急症

刚果爱国者联盟Supplementals (Bookland及优惠券代码)

刚果爱国者联盟附加组件 (分2或P2, 分5或小五C128)

货品编码协会DataBar (全方位, 扩大和堆叠)

EAN的8, 13

销售热线

021-51088173

021-51088351

热销产品



1月8日, 13
EAN的/ 1月两个标签
的UCC / EAN 128
39码 (全ASCII码)
128码
代码93
交错2 5
意大利Pharmacode
Codabar/NW7
微星普莱塞
光学

扫描线: 64
电机转速: 6000转
扫描速度: 6400线/秒。
扫描区域: 360 ° × 2
双方阅读: 6
读取高度: 5.5 “/十三点九厘米

环境

额定温度:
操作: 50 ° 至104 ° F / 10 ° 至40 ° C
储存/运输: -40 ° 至158 ° F / -40 ° 至70 ° C
湿度: 5到95%数控

电动

交流电源要求:
标称: 100-250伏交流电, 50至60赫兹: 9瓦
睡眠模式: 17瓦 (最大) 4瓦

交通

主持人: 所有麦哲伦9500型号支持IBM的RS - 485和RS - 232, IBM的USB和键盘口 (扫描器只)
其他名称: RS - 232手持式扫描器??端口;大型主机端口, 远程刻度显示端口; Sensormatic的防盗控制器
端口

安全与法规

电气: UL认证60950;修正案60950; EN60950标准
排放: FCC第15部分子部分J, B级 (美国);的AS / NZS 3548 (澳大利亚/新西兰);的ICES - 0003 (加拿大);的VCCI, 恩55022; CISPR 22和他人。
激光安全: IIa类激光产品, 符合IEC 60825第1类 (注意: 激光灯 - 不要直视光束)

有害物质限制: 符合欧盟RoHS

度量衡: 标准 - HB44, EN45501, 90/384/EEC, 天然有机物等。 *国家批准: 美国, 加拿大, 墨西哥, 欧洲和世界大多数。

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 