



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件

竞阳科技 条码专家



条码打印机

条码扫描器

- 美国Intermec条码扫描器
- 美国Symbol条码扫描器
- 意大利Datalogic条码扫描器
- HHP(honeywell)条码扫描器
- 台湾Gyoung条码扫描器
- 台湾CipherLAB条码扫描器
- 福建新大陆条码扫描器
- 日本Opticon条码扫描器
- 日本DENSO条码扫描器
- 美国Metrologic条码扫描器
- 美国PSC条码扫描器
- 美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签



Datalogic PowerScan XLR条码阅读器

超长距离的PowerScan条形码阅读器经过特别设计, 从根本上满足强硬`特别是在一些标签进行扫描就在很远的距离密切和其他工业应用的需求`. 随着卡依模型, 你可以阅读高达28` /71厘米和100万反光标签贴在遥远的一个高达36` / 11米20万标签在任何远程应用程序, 您可以依靠PowerScan的XLR为快速, 准确的条码标签的纸张和反光阅读。力晶单曲QuadraLogic II解码软件使用户能够成功读取脏, 弄脏, 损坏, 以前认为是不可读的标签。

技术参数 一般资料

制造商	Datalogic的S. p. A
制造商零件编号	
	0611070-011008-000
制造商的网站地址	
	www.datalogic.com
品牌名称	
Datalogic的	
产品线	
PowerScan	
产品型号	
卡依	
产品名称	
PowerScan的XLR条形码阅读器	
产品类型	
手持条码阅读器	
技术信息	
连接技术	
有线	
条码符号的支持	
刚果爱国者联盟, 阿	

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



刚果爱国者联盟- E的

一月至8

一月- 13

EAN - 13的

的EAN - 8

39全ASCII码

代码39

库德巴

128码

代码93

交错2 5

标准2 5

微星/普莱塞

Pharmacode 39

光源

激光

扫描速度

37扫描/秒

最大扫描分辨率

1.40毫米

景深

84毫米 - 1524 mm@0.38毫米 - 39码??|??七百〇一毫米 - 1829 mm@0.51毫米 - 39码??|??七百〇一毫米 - 1829 mm@1.02毫米 - 39码??|??一千零六毫米 - 4.57 m@1.40毫米 - 39码??|??一千零六毫米 - 4.57 m@1.02毫米 - 39码??|??二千〇四十二毫米 - 7.62 m@1.78毫米 - 39码??|??二千〇四十二毫米 - 11 m@2.54毫米 - 代码39

接口/端口

主机接口

多接口

电源描述

输入电压

4 V DC至14 V直流

环境条件

温度

-30至50个工作??|?? -40到70存储

湿度

5至95%

物理特性

尺寸

183毫米高x宽x六十八点五八毫米深度为112 mm

重量

281克

杂项

附加信息

支持的接口:

串行

笔仿真

键盘口

认证及标准

电气:

俄罗斯国家?

UL认证

TUV认证

eUL认证

排放:

催化裂化-阿

BCIQ CNS13438

恩55022 - B的

的AS / NZS 3548

的VCCI - B的

激光安全:

CDRH类IIIA部

符合IEC 60825 2级

绿色法规

是的

绿色合格证书/机构

符合RoHS

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 