



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



条码打印机

条码扫描器

- 美国Intermec条码扫描器
- 美国Symbol条码扫描器
- 意大利Datalogic条码扫描器
- HHP(honeywell)条码扫描器
- 台湾Gyoung条码扫描器
- 台湾CipherLAB条码扫描器
- 福建新大陆条码扫描器
- 日本Opticon条码扫描器
- 日本DENSO条码扫描器
- 美国Metrologic条码扫描器
- 美国PSC条码扫描器
- 美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码扫描器 > 意大利datalogic条码扫描器 > Datalogic QuickScan QS6000 Plus条码扫描器



Datalogic QuickScan QS6000 Plus手持激光条码阅读器

QuickScan阅读器系列是Datalogic Scanning通用手持数据采集产品的价值产品线。QuickScan QS6000 Plus激光扫描器在高性价比的通用产品中能提供优越的性能。QS6000 Plus是用于零售、办公自动化和轻工业应用的理想解决方案，QS6000 Plus产品提供出色的景深，它在使用 55密耳标签时可读出95.0厘米/37.4英寸，使用100%UPC条形码时可读取33.0厘米/13.0英寸。

明亮、精致的扫描线允许在明亮光线的条件下瞄准和读码。其先进的光学性能甚至在读取边缘定义不好的低对比度标签时也表现良好。

双接口使QS6000 Plus阅读器十分灵活；切换接口只需更换电缆。

QS6000 Plus采用IP53密封等级，具有避免液体和灰尘渗透且坚固的塑料外壳。模具上坚硬的橡胶在跌落时能缓冲扫描器，保护扫描窗口并防止扫描器滑落柜台表面。内部抗震结构可额外保护内部电机和光学器件。

免提底座可实现免提扫描，各种安装选件可用来组织工作区，节省宝贵的柜台区域。

技术参数

译码能力

一维码/线性码 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和译码

电器

电流 工作状态(标称): 130 mA @ 5 VDC 待机/空闲(标称): 35 mA @ 5 VDC

输入电压 4.5 至 14 VDC

环境

ESD静电保护(空中放电) 25 kV

抗跌落 可承受多次从1.5米/4.9英尺跌落水泥地的撞击 温度储藏/运输: -40至70° C/-40至158° F

工作状态: 0 至50° C/32至122 ° F湿度(非冷凝) 5至95%

环境光 12,900 lux

防水和防尘密封 IP53

接口 IBM 46xx; RS-232; Universal Keyboard Wedge; Universal USB; USB; 键盘口; 配单接口和多接口

物理参数

可选颜色 灰色; 黑色

尺寸 16.5 x 7.1 x 10.7 cm / 6.5 x 2.8 x 4.2 in

重量 204.0 g / 7.2 oz

识读性能

光源 650 nm VLD 分辨率(最大) 0.130 mm / 5 mils 打印对比度(最小) 30%

识读指示 蜂鸣器(音调可调); 识读LED 识读率(最大) 35 次扫描/秒

识读角度 卷曲度: +/- 30° 斜度: +/- 65°

歪曲度(偏离): +/- 55°

扫描范围

标准景深 最小景深由条码长度和扫描角度决定。 视打印分辨率, 对比度和环境光而定。

5 mils: 7.0 至 18.0 cm / 2.7 至 7.0 in

7.5 mils: 6.0 至 28.0 cm / 2.3 至 11.2 in

10 mils: 4.5 至 40.0 cm / 1.8 至 15.6 in

13 mils: 5.1 至 56.0 cm / 2.0 至 22.0 in

20 mils: 5.1 至 76.0 cm / 2.0 至 30.0 in

安全与法规

机构认证 所符合的相关认证见产品快速参照手册。 本产品满足使用所必须的安全和法规认证。

激光类别 CDRH Class II; IEC 60825 Class 2; 小心激光辐射-切勿直视激光束

销售热线

021-51088173

021-51088351

热销产品



环境符合 符合中国RoHS

应用程序

OPOS / JAVAPOS JavaPOS应用程序可以免费下载 OPOS应用程序可以免费下载

护套/皮套

5-0788 通用固定器

安装件/支架

7-0204 支架, AutoSense

7-0393 Mount, Tabletop

7-0470 支架, AutoSense, No Base

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005—2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 