



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机
条码扫描器
数据采集器
条形码软件

竞阳科技 条码专家



条码打印机

条码扫描器

- 美国Intermec条码扫描器
- 美国Symbol条码扫描器
- 意大利Datalogic条码扫描器
- HHP(honeywell)条码扫描器
- 台湾Gyoung条码扫描器
- 台湾CipherLAB条码扫描器
- 福建新大陆条码扫描器
- 日本Opticon条码扫描器
- 日本DENSU条码扫描器
- 美国Metrologic条码扫描器
- 美国PSC条码扫描器
- 美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码扫描器>意大利datalogic条码扫描器> Datalogic Gryphon I GD4100 影像条形码阅读器



Datalogic Gryphon I GD4100 通用有线手持线性影像条形码阅读器

凭借丰富的功能和广泛的型号选择, Datalogic Scanning 的 Gryphon 产品系列代表了一般用途应用的最高级别的数据采集设备。Gryphon I系列有线线性成像器为广泛的应用提供出色的读码和解码性能。Gryphon GD4100阅读器可以在从接触到1m的范围内读码,从而提高用户的生产效率和人体工程学性能。超宽的扫描角度可以读取宽大的条形码,更新的解码能力,这些都提升了对难以读取的条码,低质量和破损条码的快速读取率。所有这些特性,以及对3mil低分辨率条码的解码能力,树立了Gryphon GD4100阅读器是高性能产品和功能强大的数据采集解决方案。

配有 Datalogic 独有的用于直接在条形码上提供良好读码反馈的“绿点”专利;这尤其有助于在昏暗和嘈杂环境中使用。“绿点”及快速的解码读码能力,使得Gryphon GD4100成为零售业,办公,医疗,药品,仓库和生产厂提高生产效率的最佳选择。

Gryphon GD4100阅读器有两种多接口可供选择:USB/RS-232/键盘/光笔仿真和用于零售业的USB/RS-232/IBM 46XX。这两种多接口选择将方便与主机系统的融合。远程主机下载通过自由现场升级降低了服务成本,提高了运营效率。Datalogic Aladdin桌面配置程序可提供简化了启动程序的用户友好功能,即使对于无经验的用户来说都易于使用。

Gryphon GD4100阅读器具有时尚的外观,轻巧的重量和物理尺寸,1.8m抗跌落,IP52封装等级,在提供高可靠性和优良的人体工程学的同时达到了优良的易用性和读码能力。

译码能力

- 一维码/线性码
- 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和译码
- 堆栈码
- GS1 DataBar Expanded Stacked
- GS1 DataBar Stacked
- GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
- 电器

电流

工作状态(标称)

GD4110

225 mA @ 5 VDC

GD4130

245 mA @ 5 VDC

待机/空闲(标称)

120 mA @ 5 VDC

输入电压

GD4110

4.5 - 14.0 VDC

GD4130

4.75 - 5.25 VDC

环境

ESD静电保护(空中放电)

16 kV

抗跌落

可承受多次从1.8米/5.9英尺跌落水泥地的撞击

温度

销售热线

021-51088173

021-51088351

热销产品



储藏/运输

-20 至 70 ° C / -4 至 158 ° F

工作状态

0 至 55 ° C / 32 至 131 ° F

湿度 (非冷凝)

5 至 90%

环境光

0 至 100,000 Lux

防水和防尘密封

IP52

接口

RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface

RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface

可选特性

EAS防盗特性

Checkpoint 系统

GD4110-WH EAS

物理参数

可选颜色

白色

黑色

尺寸

18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in

重量

169.0 g / 6.0 oz

识读性能

光源

照明

630-670 nm双LED光

分辨率 (最大)

0.076 mm / 3 mils

影像感应器

CCD Solid-State

打印对比度 (最小)

15%

识读指示

Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈

蜂鸣器 (音调和音量可调)

识读LED

识读率 (最大)

325 次扫描/秒

识读角度

卷曲度

35°

斜度

65°

歪曲度 (偏离)

65°

扫描范围-标准景深

最小景深由条码长度和扫描角度决定。

视打印分辨率, 对比度和环境光而定。

10 mils

2.0 至 45.0 cm / 0.8 至 17.7 in

13 mils

3.0 至 60.0 cm / 1.2 至 23.4 in

20 mils

3.0 至 80.0 cm / 1.2 至 31.2 in

5 mils

6.0 至 18.0 cm / 2.3 至 7.0 in

7.5 mils

3.5 至 30.0 cm / 1.4 至 11.7 in

Safety & Regulatory

影像等级

IEC 60825-1 Class 1 LED 产品

机构认证

The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use.

The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications.

环境符合

符合中国RoHS

符合欧盟RoHS
应用程序

Datalogic Aladdin
Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载
OPOS / JavaPOS
JavaPOS应用程序可以免费下载
OPOS应用程序可以免费下载
Remote Host Download
较低的服务成本并提高了运营效率
GD4110
保修
5年

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005—2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 