



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



- 条码打印机
- 条码扫描器
 - 美国Intermec条码扫描器
 - 美国Symbol条码扫描器
 - 意大利Datalogic条码扫描器
 - HHP(honeywell)条码扫描器
 - 台湾Gyoung条码扫描器
 - 台湾CipherLAB条码扫描器
 - 福建新大陆条码扫描器
 - 日本Opticon条码扫描器
 - 日本DENSU条码扫描器
 - 美国Metrologic条码扫描器
 - 美国PSC条码扫描器
 - 美国Microscan扫描平台

- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- Rfid电子标签

条码扫描器>意大利datalogic条码扫描器> Datalogic Gryphon I GD4400-B 2D条形码阅读器



Datalogic Gryphon I GD4400-B 2D 多用途有线手持区域成像器条形码阅读器

Gryphon 4000 系列代表着 Datalogic Scanning 在多功能应用方面的高级数据采集设备。Gryphon I GD4400-B 多功能成像器的设计以人为本, 融合了先进的 2D 解码和运动感应技术, 使设备容易操作, 性能优异。

Gryphon I GD4400-B 配有 Datalogic 的 Motionix 运动感应技术, 可检测到操作者的动作, 从而将设备自动转换到手持或显示模式扫描。拿起或放下时, Motionix 技术可实现设备扫描模式的无缝转换, 无需扫描标签或依赖机械开关。

作为多功能设备, Gryphon I GD4400-B 扫描器将自带的可倾斜底座和人体工学的手持式阅读器相结合, 便于手持和显示读取。多功能成像器可根据个体扫描偏好调整到任何角度。由于电缆连接高于柜台上方一定距离, 可避免因洒出或溅出的液体浸入而受损。

Gryphon I GD4400-B 成像器深红色的照明灯持续稳定, 用户的操作舒适度达到最佳。相比照明闪烁不定的其他同类产品, 扫描时眼睛更为舒适, 高可视的四点瞄准器限定了精确的读取区域, 减少了意外读取的机率。瞄准器的中心十字标为多种条形码环境下的目标扫描提供了定位功能。

对所有常见的 1D 和 2D 条码以及 Postal、Stacked 和 Composite 条码, 如 PDF417, Gryphon I GD4400-B 成像器具有灵敏、全方位的读取性能。对于移动营销或票务应用, 这款扫描器还可以读取移动设备上的条码时性能也很出色。

由于Gryphon I GD4400-B 成像器配备了增强的光学系统, 具有改进的运动容限和高速成像功能, 可以读取快速移动的条码。这款阅读器也省略了另配用于签名捕捉和文档扫描应用的设备。

译码能力

- 一维码/线性码
 - 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和译码
- 二维码
 - Aztec Code
 - Data Matrix
 - MaxiCode
 - Micro QR Code
 - QR Code
 - 中国汉信码
 - 堆栈码
 - EAN/JAN Composites
 - GS1 DataBar Composites
 - GS1 DataBar Expanded Stacked
 - GS1 DataBar Stacked
 - GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
 - MacroPDF
 - MicroPDF417
 - PDF417
 - UPC A/E Composites
 - 邮政码
 - IMB
 - KIX Post
 - Planet Code
 - Postnet

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



Royal Mail Code (RM4SCC)

中国邮政编码

日本邮政编码

澳大利亚邮政编码

英国邮政编码

韩国邮政局代码

电器

电流

工作状态 (标称)

GD4410-B

< 170 mA @ 5 VDC

GD4430-B

< 160 mA @ 5 VDC

待机/空闲 (标称)

65 mA @ 5 VDC

输入电压

GD4410-B

4.0 至 14.0 VDC

GD4430-B

4.2 至 5.25 VDC

环境

ESD静电保护 (空中放电)

16 kV

抗跌落

可承受多次从1.5米/5.0英尺跌落水泥地的撞击

温度

储藏/运输

-20 至 70 ° C / -4 至 158 ° F

工作状态

0 至 50 ° C / 32 至 122 ° F

湿度 (非冷凝)

5 至 95%

环境光

0 至 100,000 Lux

防水和防尘密封

IP52

接口

RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface

GD4410-B

RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface

GD4430-B

物理参数

可选颜色

白色

黑色

尺寸

19.2 x 8.9 x 11.9 cm / 7.5 x 3.5 x 4.7 in

重量

368.5 g / 13.0 oz

识读性能

光源

瞄准

650 nm VLD

分辨率 (最大)

1D Linear

0.102 mm / 4.0 mils

Data Matrix

0.178 mm / 7.0 mils

PDF417

0.127 mm / 5.0 mils

影像感应器

Wide VGA

752 x 480 pixels

影像捕捉

图像格式

BMP, JPEG, TIFF

Greyscale: 256, 16, 2

打印对比度 (最小)

25%

移动公差

25 IPS

识读指示

Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈

蜂鸣器 (音调可调)

识读LED

识读角度

卷曲度

180°

斜度

+/- 40°

歪曲度 (偏离)

+/- 40°

扫描范围-标准景深

最小景深由条码长度和扫描角度决定。

视打印分辨率, 对比度和环境光而定。

Code 39: 10 mils

1.0 至 30.0 cm / 0.4 至 11.8 in

Code 39: 5 mils

4.0 至 19.0 cm / 1.6 至 7.5 in

Data Matrix: 10 mils

2.0 至 16.0 cm / 0.8 至 6.3 in

Data Matrix: 15 mils

0 至 23.6 cm / 0 至 9.3 in

EAN-13: 13 mils

1.5 至 40.0 cm / 0.6 至 15.7 in

PDF417: 10 mils

0.5 至 22.0 cm / 0.2 至 8.6 in

QR Code: 10 mils

3.0 至 12.5 cm / 1.2 至 4.9 in

Safety & Regulatory

机构认证

The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use.

The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications.

激光类别

IEC 60825 Class 2

小心激光辐射-切勿直视激光束

环境符合

符合中国RoHS

符合欧盟RoHS

应用程序

Datalogic Aladdin

Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载

OPOS / JavaPOS

JavaPOS应用程序可以免费下载

OPOS应用程序可以免费下载

Remote Host Download

较低的服务成本并提高了运营效率

保修

5年

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 