



全国统一服务热线: 400-1166-021

[首页](#) | [关于公司](#) | [条码产品](#) | [自主开发](#) | [应用方案](#) | [下载中心](#) | [条码知识](#) | [条码新闻](#) | [在线留言](#) | [联系我们](#)

条码打印机
条码扫描器
数据采集器
条形码软件



竞阳科技 条码专家



条码打印机

条码扫描器

美国Intermec条码扫描器
美国Symbol条码扫描器
意大利Datalogic条码扫描器
HHP(honeywell)条码扫描器
台湾Gyoung条码扫描器
台湾CipherLAB条码扫描器
福建新大陆条码扫描器
日本Opticon条码扫描器
日本DENSO条码扫描器
美国Metrologic条码扫描器
美国PSC条码扫描器
美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码扫描器 > 意大利datalogic条码扫描器 > Datalogic qs6500条码扫描器



Datalogic qs6500激光条码扫描器

主要规格

设备类型 条码扫描器
扫描速率 450 scans/sec
扫描模式 激光扫描模式
其他特性 高精度激光扫描

QS6500 掌上型条码阅读器, 揉合高性能以及吸引的外型设计。坚固的结构加上强化POS外壳, 能够多年使用, 以及根据人体工学的的设计, 适合长时间操作。枪型设计针对长距离阅读, 面对远达38cm/15"之100% UPC条码仍能轻易读取, 她支持未来业界兼容之RSS及PDF-417二维码, 符合2005 Sunrise规范, 适合作为零售、医疗、库存管理、轻工业、商务和办公室的应用。

影像式条码扫描器 QS6500

重量	204g / 6.6 ozs
操作温度	0° - 50° C / 32° - 122° F
抗撞击性	50+次1.5 M (5') 掉落混凝土地面
防水防塵性	符合 IEC529 及 IP52DW 标准
抗震性	符合 MIL-STD-810E 标准
光源	630nm可见红光二极管
扫描速率	450次/秒
分辨率	0.13 mm / 5 mil
扫描角度	上下: ± 60° ;左右: ± 55° ;旋轉42°
界面	RS232; USB; Keyboard Wedge; IBM 46XX; IBM USB
条码种类	EAN8, 13; UPCA, E; JAN8; Add-Ons: (sub2/P2, Sub5/P5 or C128); GS1 DataBar (RSS Expanded, Stacked, Limited); ISBN / Bookland EAN; Code 128; Pharmacode 39; Code 39 (with full ANSI); Code 93; Standard 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 11; Code 16K; Codabar / NW7; IATA; MSI / Plessey; UK / Plessey
PDF型號支持:	GS1 DataBar (RSS Composites); PDF-417; Micro-PDF
工作供电	4.5V @ 14VCD+/-5%
耗电量	最大300mA
電力规格	符合 EN60950; CSA60950; UL60950之規定
靜電保護	多次 25kV 放电
輻射	符合 FCC-A; EN 55022-B; BSMI 13438; AS/NZS 3548; VCCI-B, ICE-003?之規定
激光類別	IEC 608251級 LED
有害物質限制	符合 EU RoHS

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品


[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn