



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机  
条码扫描器  
数据采集器  
条形码软件



竞阳科技 条码专家



条码打印机

条码扫描器

美国Intermec条码扫描器

美国Symbol条码扫描器

意大利DataLogic条码扫描器

HHP (honeywell) 条码扫描器

台湾Gyoung条码扫描器

台湾CipherLAB条码扫描器

福建新大陆条码扫描器

日本Opticon条码扫描器

日本DENSO条码扫描器

美国Metrologic条码扫描器

美国PSC条码扫描器

美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码扫描仪 > 美国hhp条码扫描器 > HHP IT3820条码扫描器



HHP 3820条形码扫描器

HHP 3820是一款品质卓越的线性条码的扫描枪, 它符合人体工学设计, 即实用又适用于多种应用环境. 不论您想实现笔纸自动化, 还是需要一高质量和节约成本的条码扫描枪来代替你现有的设备, 3820会成为您的最佳选择.

技术特点:

1. 采用蓝牙class II v1.2 技术, 可提供半径10米 (33英尺) 的通讯范围
2. 无信号区域内可自动存储500条条码记录.
3. 跳频技术, 提升了在射频环境中的性能表现.
4. 锂离子电池, 一次充电可进行20, 000次条码扫描和传输
5. 出色的人体工学设计, 可舒适的应用于传统的阅读传统条形码方式或者无手操作
6. 独特设计, 可以在POS 柜台上占用很少的空间.

技术参数:

IT-3820	符合MIL-HDBK-217F方法, MTBF超过100000小时的设备测试结果; 抗振达到5个重力加速度, 每秒钟22到300次的冲击; 针对移动目标, 可以达到4英寸/秒 (6米/分)。
IT-3820	蓝牙1.2标准、通讯距离10米; 电池充电时间4小时; 单次充电可工作57000次; 无线传输速率750Kps。
基本接口类型	键盘接口、USB、RS-232、IBM 46XX、WAND、OCIA多合一
译码类型	国际EAN、UCC系统 (EAN/UCC-128;UCC-12; EAN/UCC-8/13/14;RSS-14;EAN、UCC规范) 传统商品条码以及货品物流系统 (JAN/EAN/UPC、ITF) 制造业应用系统 (CODE 39;CODE128;2 of 5系列;CODE93;) 图书零售系统 (EAN/UPC ADDON; ISBN;ISSN) 医药和卫生 (Code 32 Pharmaceutical (PARAF),; Codabar/NW7; RSS) 邮政系统 (中国邮政编码、CODE128)
标准通讯线长度	3米[串行口]; 2.5米[键盘口]; 1.2米[USB]; 其他接口[Options]
操作模式	手动触发、感应方式、触发感应方式、连续方式、主机控制方式
工作电压	直流4.5~12伏
工作环境温度	0℃~50℃
工作环境湿度	0~95% (不结露)
环境光线	0 to 70,000 lux (完全日光下)
附件	通讯线、外接电源、安装支架、其他附件

销售热线

021-51088173  
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn

