



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件

竞阳科技 条码专家



条码打印机

条码扫描器

美国Intermec条码扫描器

美国Symbol条码扫描器

意大利Datalogic条码扫描器

HHP(honeywell)条码扫描器

台湾Gyoung条码扫描器

台湾CipherLAB条码扫描器

福建新大陆条码扫描器

日本Opticon条码扫描器

日本DENSO条码扫描器

美国Metrologic条码扫描器

美国PSC条码扫描器

美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码扫描器 > 美国hhp条码扫描器 > HHP IT5600条码扫描器



HHP IT5600条码扫描器

IT5600是比以往的线性图像式条码阅读器功能更为强大的产品, 包括它的阅读距离、读低质量条码的能力和超强的耐用性。这些特性会令您的数据采集变得更加顺畅, 而且更加节约维护成本。

HHP IT5600条码扫描器规格特点

- 超群的阅读距离- 对于零售和工业用条码, 阅读距离可达61cm
- 快速、灵敏的译码 - 即使是打印质量不好或者被损坏的条码, 也能通过270次/秒的扫描速度和强大的译码软件将数据快速处理并上传
- 牢固的封装 - 阅读器外壳采用橡胶严密保护, 能承受从1.8米高度跌落产生的碰撞, 并能抵御灰尘和水汽, 可以应用于恶劣的使用环境
- 耐用性 - 没有容易损坏的移动部件, 加上防震装置的保护, 使IT5600成为市场上最耐用的扫描器之一
- 支持未来出现的码制-支持EAN-UCC系统, 包括GTIN, EAN/UCC-14和RSS等

HHP IT5600 条码扫描器参数

- 光源: 630纳米红光LED 接收器件: 3648单元的线性图像器件
- 阅读距离: 2.5-56.9厘米 (阅读中密度条码)
- 阅读宽度: 12.7厘米 (此时阅读距离为17.8厘米)
- 分辨率: 5密耳 (此时阅读距离为12.7厘米)
- 偏斜角度: 65°
- 倾斜角度: 65°
- 水平速度: 每秒5.1厘米
- 最低符号反差: 20%
- 扫描速度: 可设置为270次/秒
- 译码速度: 270次/秒
- 尺寸: 13.5厘米*8.1厘米*15.7厘米
- 重量: 184.3克
- 外壳: 聚乙烯塑料/UL 94V0级
- 电源要求: 4.5-14Vdc+10%

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn

