



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机
条码扫描器
数据采集器
条形码软件



阳科技 条码专家



- 条码打印机
- 条码扫描器
- 美国Intermec条码扫描器
- 美国Symbol条码扫描器
- 意大利DataLogic条码扫描器
- HHP (honeywell) 条码扫描器
- 台湾Gyoung条码扫描器
- 台湾CipherLAB条码扫描器
- 福建新大陆条码扫描器
- 日本Opticon条码扫描器
- 日本DENSU条码扫描器
- 美国Metrologic条码扫描器
- 美国PSC条码扫描器
- 美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码扫描器 > 美国intermec条码扫描器 > Intermec SD61 Wireless Base Station



Intermec SD61 无线基地台

该SD61让你更轻松的管理您的蓝牙扫描器。这种安全连接作为一个长达7 Intermec的扫描仪蓝牙网关到您的PC主机。房子的SD61司机的互动与PC主机, 这意味着用户只需在扫描仪扫描识别条形码关联到车站和PC主机。

特点

- 易于安装- 无需安装到您的PC或主机系统的新软件
- 降低采购成本 -1基可连接多达7个扫描器
- 通过Intermec的无线通信可靠的先进的通信协议
- 增加了工作可达100米 (328英尺) 距离基地 (露天) 生产力和可操作性
- 投资保护与主机连接的多种选择
- 工业级-Intermec的崎岖建设仓库及工业应用的理想选择
- 经验交流的灵活性与蓝牙? SD61和SF51 Intermec的扫描仪

环境

- 工作温度: -20 ° C/-4° F至60 ° C/140华氏度
- 存储温度: -40 ° C/-40° F至70 ° C/158华氏度
- 湿度: 95%在45° /113华氏度 (非冷凝)
- 振动与冲击保护: 第八代, 从10Hz至500Hz, 2hr/axis, 3轴
- 跌落生存: 261.2m/3.9ft跌落至水泥地面
- 密封: 类型采用IP53

物理特性

- 身高: 三点六厘米 (1.4英寸)
- 宽度: 102mm炮 (4英寸)
- 深度: 11.5厘米 (四点五英寸)
- 重量: 150g (5.2盎司)

电源

SD61电源通过一台主机或通用5伏电源; 电缆上的选择而定。在5V+ /75mA的- 10%

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn

