



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



条码打印机

条码扫描器

- 美国Intermec条码扫描器
- 美国Symbol条码扫描器
- 意大利Datalogic条码扫描器
- HHP(honeywell)条码扫描器
- 台湾Gyoung条码扫描器
- 台湾CipherLAB条码扫描器
- 福建新大陆条码扫描器
- 日本Opticon条码扫描器
- 日本DENSO条码扫描器
- 美国Metrologic条码扫描器
- 美国PSC条码扫描器
- 美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码扫描器 > 美国intermec条码扫描器 > intermec SR61条码扫描仪



intermec SR61无线扫描器

Intermec新推出的SR61无线手持扫描器将手持扫描器的便捷性、灵活性同无线通讯技术无缝的结合在了一起。基于蓝牙的通讯协议，它同其他蓝牙设备能轻松地组建起个人局域网。它能使条码的扫描变得非常的容易和安全，而且缩小了线的成本同时也不会有线的缠绕。当需要扫描的点和PC的通讯距离达到30米的时候，也可以迎刃而解，消除了争执。

SR61有能力与Intermec终端产品包括（700 系列、CK31、CK60以及CV60）通过接口的方式集成在一起，能满足客户多方面的应用。SR61在保持低成本的前提下，提供一个高效的作业。用户可以连接7个SR61扫描器到一台PC设备，这样就可以在存货管理、拣货、运输、收货、码头、作业流、工具箱、托盘跟踪中支持多人作业，减少作业的时间压力。

SR61有多用途的扫描引擎选项，包括线性图像、区域成像、标准景深的激光引擎，我们可以根据客户特殊的环境的需求，给出合适的扫描引擎——比如：解码不同的码制、质量不好、或者有破损的条码。而且它有能力在交货或者服务点采集到的条码信息，从而提供一个现场的样本。

为了能够容易对SR61进行参数设置和客户化，Intermec提供了专门的设置软件（EasySet），用户能够快速设置安全选项，选择声音的声质和音量，成功地读取和错误地读取所做出的回应，以及许多其他的定制化设置。

Scan intensive applications要求可靠性、精确性的扫描。SR61能抵挡住苛刻的应用环境，可以抵制住多次跌落在水泥地上。可以在低温或高温下作业，有很好的密封性，抵挡回程和水侵入。

SR61使用高性能的锂离子电池提供了一个长达10个小时的作业时间，而且可以进行快速、便捷的电池的更换，减少了停机的时间。SR61具备多个充电方案，包括使用车载固定充电支架，这个适合在仓库环境中的叉车应用。

性能介绍:

- 蓝牙通讯消除了有线的连接通讯，便于移动操作
- 同个人PC和Intermec手持终端接口的连接
- 多个可选的扫描引擎: vista 线性图形，区域成像和标准景深的激光引擎
- 容易配置使用和客户化
- 高工业等级能抵抗住恶劣的工业环境
- 车载上用的充电选项

性能描述:

物理参数:

- 长: 17.78 cm (7 in)
- 宽: 6.99 cm (2.75 in)
- 高: 11.43 cm (4.5 in)
- 重量: 425 gm (15 oz)
- 电源:
- 电池类型: 锂离子
- 使用时间: 10个小时/次
- 充电时间: 两个半小时/ 90% 电量

连通性:

蓝牙通讯协议，与Intermec手持电脑、包括700 系列、CK30、CK60、标准的PC

Radio的特性:

- 频段: 2.4 Ghz
- Radio 类型: 蓝牙 Class 1 ?version 1.2
- Radio 数据速率: 1 M /S

扫描引擎选项:
标准景深的激光头
Vista 线性图像

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



区域成像

扫描的距离:
线性图像

条码标签的大小	扫描的距离
2 mil / 0.05 mm	8.8 to 12.6 cm
5 mil / 0.13 mm	5 to 20 cm
7.5 mil / 0.19 mm	2.5 to 34 cm
10 mil / 0.25 mm	2.5 to 36.7 cm
15 mil / 0.38 mm	2.5 to 50.6 cm
20 mil / 0.5 mm	2.5 to 63 cm
40 mil / 1.0 mm	5 to 102 cm
55 mil / 1.4 mm	7.6 to 102 cm
70 mil / 1.8 mm	23 to 91 cm
retroreflective	
100 mil / 2.54 mm	30 to 106 cm
retro-reflective	
100% UPC/EAN	2.5 to 34 cm

区域成像:

条码标签的大小	扫描的距离
5 mil / 0.125 mm	8.2 to 12.3 cm
6 mil / 0.15 mm	7.5 to 14.8 cm
8 mil / 0.20 mm	5.5 to 20.5 cm
10 mil / 0.25 mm	4.0 to 25.0 cm
12 mil / 0.30 mm	3.8 to 29.0 cm
20 mil / 0.5 mm	5.0 to 40.0 cm
40 mil / 1.0 mm	8.5 to 60.0 cm

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 