



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



条码扫描器 > 美国intermec条码扫描器 > Intermec SR61B Handheld Scanner

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



- 条码打印机
- 条码扫描器

- 美国Intermec条码扫描器
- 美国Symbol条码扫描器
- 意大利Datalogic条码扫描器
- HHP(honeywell)条码扫描器
- 台湾Gyoung条码扫描器
- 台湾CipherLAB条码扫描器
- 福建新大陆条码扫描器
- 日本Opticon条码扫描器
- 日本DENSO条码扫描器
- 美国Metrologic条码扫描器
- 美国PSC条码扫描器
- 美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签



Intermec SR61B 系列条码扫描枪

Intermec的SR61B合并到一个手持式无线扫描器独立无线数据接口, 在崎岖的工业环境蓝牙功能的主机收集完善的产业标准的蓝牙无线技术。该SR61B与线性成像, 成像面积, 基于MEMS的激光或无与伦比的近/远区成像可用。

特点

- 接口与Intermec终端和个人计算机
- 线性成像仪, 面积成像仪, 激光或标准范围内选择扫描选项
- 简单的配置和个性化
- 工业耐久性恶劣的环境中站起来

环境

- 工作温度: -20 ° C至+50°C (-4 ° F至+122 ° F) 的
- 存储温度: -40 ° C至+70°C (-90 ° F至+158 ° F) 的
- 充电温度: 0°C至+35 ° C (32 ° F至+95 ° F) 的
- 湿度: 0到95%RH, 非冷凝
- 振动与冲击保护: SAE的J1399规范3类(越野车)
- 环境防护等级: IP54
- 跌落生存: 26到混凝土或钢铁表面从1.98米(6.5英尺)的高度
- 环境光: 在任何光线条件下工作, 从0到100,000勒克斯

物理特性

- 长度: 17.78厘米(7)
- 宽度: 六点九九厘米(2.75)
- 深度: 11.43厘米(4.5)
- 重量:
 - (无线版本带电池): 425克(15盎司)
 - (不带电缆的电缆版本): 280克(10盎司)

电源

- 电池类型/供电: (无线)锂离子
- 电池寿命: (无线)10 +小时, 每满充电
- 充电时间: (无线)90%的费用为2.5小时
- 电缆: 用电缆供电的版本是通过主机或通用5伏电源

条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn