



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机
条码扫描器
数据采集器
条形码软件

竞阳科技 条码专家



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码打印机 > 台湾TSC条码列印机 > TSC TDP-225条码打印机



TSC TDP-225桌上型热感式条形码打印机

延续 TSCTM 对产品的一贯要求, 稳定、耐用、操作简便, TSCTM TDP-225, 2英寸宽, 桌上型热感式条形码打印机以最轻巧的体积, 配备最完整的功能, 提供最优异的性能表现, 是您在零售、餐饮、物流及各类小型标签打印时不可或缺的帮手。

TDP-225 系 TSCTM 全新推出之2英寸宽桌上型机种, 相较于市场上其它同等等级条形码打印机, TDP-225 领先推出选配液晶显示屏幕, 让您实时掌握打印机状态, 使人机沟通更为简单。贴心超值的选配还包含: 内建式以太网网络打印服务器, 让您轻松整合网络系统; 以及单机操作键盘, 让您单机作业或移动式打印的需求迅速得到最佳解决方案。

您曾经发生遍寻不着打印机零配件的不愉快经验吗? TDP-225 采用固定式机构件设计, 让您远离配件遗失的困扰! TDP-225 的人性化设计还包括: 每秒5英寸快速打印; 贝壳式上掀机构, 即使5英寸外径的纸卷, 安装依然简易; 配备穿透式感应器侦测标签间距; 全域可调式感应器侦测纸张黑线标记, 完整支持形形色色各式耗材应用。

除此之外, TDP-225 使用高效能200 MHz微处理器; 内建4 MB FLASH、8 MB SDRAM及一组MicroSD卡插槽, 内存容量最高可扩充至 4GB; 同时可支持模拟其它品牌 (Eltron? / Zebra?) 条形码机之程序语言, 提供最佳的软件兼容环境。TSCTM TDP-225 以最小空间发挥最大可能, 以最低成本为您创造最大价值!

产品特色

- 双层ABS塑料外壳、贝壳式掀盖设计
- 热感式打印技术
- 耗材安装简易
- 开盖感应保护
- 标准配备串行埠及USB 2.0连接埠
- 液晶屏幕显示器 (选配)
- 内建以太网服务器 (选配)
- 单机操作键盘 (选配)

适用范围

- 零售商品标签
- 仓储管理标签
- 置物展示标示
- 邮递运输标签
- 产品信息卷标
- 物流系统卷标
- 医疗样本标示
- 文件资产管理
- 药品病历标示

产品规格

产品名称	TDP-225
列印模式	热感式
解析度	203dpi (8dots/mm)
列印速度	2, 3, 4, 5 ips 可选用; 2, 3 ip s 可使用于脱纸模式 2, 3 ip s 可使用于脱纸模式
最大列印宽度	54 mm (2.1 3")
最大列印长度	2286 mm (90")

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



中央处理器	中央处理器32位高效能微处理器
记忆体	4MB Flash memory 8MB SDRAM MicroSD 卡扩充插槽
感测器	穿透式 (纸张间距) 反射式 (黑线标记) / 全域可调式 印字头抬起
自动剥离功能	选配
外壳	双层 ABS 塑料
操作面板	电源开关, 出纸键, LED 指示灯 (3种颜色 : 绿、橘、红) 各一组
尺寸	209 mm (L) x 109 mm (W) x 171 mm (H)
指令集	TSPL-EZ?
RTC	标配
通讯介面	串行埠 USB 2.0 内建式以太网网络打印服务器 (经销商选配) 128 x 64 画素, 含背光显示, 液晶显示屏幕 (出厂选配)
软体	BarTender? UltraLite标签编辑软件, Windows DLL
操作温度	5~40°C (41~104°F), 25~85% 湿度 (非凝结)
储存温度	-40~60°C (-40~140°F), 10~90% 湿度 (非凝结)
输入电源规格	交流 100-240 伏特
输出电源规格	直流 24 伏特 2 安培
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TuV/Safety, CCC
纸张厚度	0.06~0.19 mm (2.37~7.4 mil), max. 150 g/m ²
纸张类型	連續紙, 間距紙, 吊牌, 摺疊紙, 腕帶?等
纸张宽度	15~60 mm (0.59~2.36")
最大紙卷尺寸	127 mm (5") 外径, 25.4 mm (1") 紙卷轴心
一维条码	一维条形码 : Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11
二维条码	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
内部字型	1套 Monotype Image? CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型产生器可透过软件下载 Windows 字型使用
字型旋转	0°, 90°, 180°, 270°
出厂选配	128 x 64 畫素, 含背光顯示, 液晶顯示螢幕
经销商选配	內建乙太網路列印伺服器 脫紙感應模組 開刀式裁刀 全切式 : 紙張厚度 : 0.06~0.19 mm, 200,000 次 半切式 : 紙張厚度 : 0.06~0.12 mm, 500,000 次 0.19 mm, 200,000 次

客户选配	KP-200 Plus 單機操作鍵盤 KU-007 Plus 可程式化單機操作鍵盤 HCS-200 長距離 CCD 條碼掃描器 藍芽無線傳輸模組 (串列埠介面)
------	---

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005—2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 