



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



竞阳科技



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码打印机 > 台湾TSC条码列印机 > TSC TDP-245条码打印机



TSC TDP-245桌上型热感式条形码打印机

产品规格

列印模式	热感式
解析度	203dpi (8dots/mm)
列印速度	每秒 (127mm)
列印宽度	25mm (1") ~ 108mm (4.09")
列印长度	10mm (0.4") ~ 1000mm (39")
记忆体	2MB Flash ROM, 2MB DRAM
感测器	纸张间距, 纸张用尽, 自动剥离 (可左、右移动)
外壳	ABS
操作面板	LED指示灯 (错误, 待机), 按键 (出纸)
尺寸	240 mm (L) × 200 mm (W) × 164 mm (H)
指令集	TSPL, TPLe, TPLZ&TPLD
通讯介面	Centronics Parallel, Serial RS232C 并存, USB V1.1
软体	BarTender 7.75 UltraLite, Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000/XP (可在文书软体产生条码)
操作温度	5°C ~ 40°C
储存温度	-40°C ~ 60°C
电气规格	100 ~ 240V 自动转换电源供应
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick, BSMI, CCC, UL, CUL, TUV/GS
纸张厚度	0.06mm ~ 0.19mm
纸张类型	连续纸, 间距纸, 折页纸
纸张宽度	25.4mm ~ 110mm (1" ~ 4.33")
最大纸卷尺寸	5"

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



一维条码	Code 39, Code 39, Code 128UCC, Code 128 Subsets A. B. C. (Auto Select), Codebar, Interleaved 2 of 5, EAN and UPC 2(5)dights addition, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET
二维条码	PDF-417, Maxicode, Datamatrix
内建字型	8种内建英数字型, 1种TTF字型
字型转换	0°, 90°, 180°, 270°
图形种类	支援pcx, bmp, jpg 等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转
单机操作键盘	KU-007 Plus, KP-200
自动切刀	选购
外部纸卷架	选购
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡
记忆体扩充	可另加4MB Flash ROM 储存国际字型

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005—2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 