



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件

## 竞阳科技 条码专家



条码打印机 > 台湾TSC条码列印机 > TSC TDP-643PLUS条码打印机

销售热线

021-51088173  
021-51088351

热销产品



### 条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

### 条码扫描器

### 数据采集器

### 无线局域网

### 条码标签

### 条码碳带

### 条码软件

### 条码检测仪

### 条码打印机配件

### Rfid电子标签



TSC TDP-643PLUS桌上型热感式条形码打印机

### 产品规格

列印模式	热感式
解析度	203dpi (8dots/mm)
列印速度	每秒3 (76mm)
列印宽度	25mm(1")~104mm(4.09")
列印长度	10mm(0.4")~2,286mm(90")
记忆体	2MB Flash ROM , 2MB DRAM
感测器	纸张间距, 纸张用尽, 自动剥离
外壳	ABS
操作面板	LED指示灯 (错误, 待机), 按键 (出纸)
尺寸	220mm W×263mm D×180mm H(8.7" W×10.3" D×7.1" H)
净毛重	净重=3.5kg, 毛重=4.5kg
指令集	TSPL
通讯介面	Centronics Parallel, Serial RS232C 并存
软体	Label View XLT+, Nice label(选购), Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000/XP(可在文书软体产生条码)
操作温度	5℃~40℃
储存温度	-20℃~60℃
电气规格	100~240V自动转换电源供应
安规认证	CE Class A, FCC CLASS A, BSMI, CCC, TUV/GS
纸张厚度	0.06mm~0.25mm(0.002"~0.01")
纸张类型	连续纸, 间距纸
纸张宽度	25.4mm~110mm(1"~4.33")

最大纸卷尺寸	内部纸架: 127mm (5.0" ) 外径, 搭配25mm (1" ) 纸芯 外部纸架: 214mm (8.4" ) 外径, 搭配76mm (3" ) 纸芯
一维条码	Code 39, Code 39, Code 128UCC, Code 128 Subsets A. B. C. (Auto Select), Codebar, Interleaved 2 of 5, EAN and UPC 2(5)dights add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET
二维条码	PDF-417, Maxicode, Datamatrix
内建字型	5种内建英数字型 (字型大小由0.059~0.23" ), Windows 字型可透过软体下载使用
字型转换	0°, 90°, 180°, 270°
图形种类	支援pcx, bmp, jpg 等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转
单机操作键盘	KU-007 Plus, KP-200
自动切刀	选购
外部纸卷架	选购
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡
记忆体扩充	可另加1MB Flash ROM 储存国际字型

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: [mail@gyoung.com.cn](mailto:mail@gyoung.com.cn) 