



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件

竞阳科技 条码专家



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码打印机 > 台湾TSC条码列印机 > TSC TTP-244条码打印机



TSC TTP-244桌上型热感式条形码打印机

TSCTM TTP-244 承袭了TTP-243系列机种之简易操作及稳定耐用的特性, 并进一步将打印速度提升至每秒4英寸, 记忆体扩充为 2MB Flash 及 2MB DRAM, 使用32位中央微处理器, 并内建USB及Serial RS-232C通讯接口, 配合超大容量机构设计容纳300公尺碳带及70公尺纸卷, 让 TSCTM TTP-244 以其高效能、低成本在同等级条码打印机中傲视群雄!

秉持TSCTM 对于产品品质的坚持, TTP-244 延续使用 TSCTM 独特的“双马达设计”, 有效延长了机器使用寿命。 32位中央微处理器及USB通讯接口大幅提升资料处理及传输速度。

同时TSCTM TTP-244 随机附赠功能强大之世界级条码标签编辑软件 BarTender UltraLite Plus 可轻松连结资料库, 协助您迅速完成标签制作打印。

TSCTM TTP-244在经济与效率的考虑之外, TSCTM TTP-244更同时兼顾了各类不同应用的需求, 提供完整的选购配备, 如: 可程序化键盘, 不需要连接电脑即可进行单机打印操作; 可充电式镍氢电池组, 因应移动式打印需求; 外部纸卷架可容纳 8.4英寸外径纸卷, 减少更换耗材的次数; 另有扫描器、以太网路打印服务器、无线网络模组??等各式选配件。

一机多用、合乎预算, TSCTM TTP-244绝对是您最佳的选择!!

适用范围

商品标签 (零售、物流)、 邮递标签 (邮局、快递、货运)、 票务收据 (餐厅、银行、证券、停车场)、 文件管理 (图书、企业)、 库存管理... 等各种中英文文字、数字、条码、图形、框线等打印需求。

产品规格

产品名称	TTP-244	TTP-244 Plus	TTP-342 Plus
列印模式	热转式/热敏式		
解析度	203dpi (8dots/mm)	203dpi (8dots/mm)	300dpi (12dots/mm)
列印速度	每秒4" (76mm)	每秒3" (104mm)	每秒2" (50.8mm)
列印宽度	25mm (1") ~ 104mm (4.09")		
列印长度	6mm (0.24") ~ 1016mm (40")	6mm (0.24") ~ 1000mm (40")	6mm (0.24") ~ 460mm (18.11")
记忆体	2MB Flash ROM, 2MB DRAM	2MB Flash ROM, 2MB DRAM	2MB Flash ROM, 2MB DRAM
感测器	纸张间距, 纸张用尽, 碳带用尽, 黑标, 印字头抬起		

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



自动剥离功能	无	无	标准
外壳	ABS		
操作面板	LED指示灯(电源,错误,待机),按键(暂停,出纸,)		
尺寸	232mm W×288mm D×156mm H(9.1" W×11.3" D×6.2" H)		
净毛重	净重=4.8kg,毛重=6kg		
指令集	TSPL2	TSPL	TSPL
RTC	无	无	标准
通讯介面	RS232, Centronics parallel Ports或USB1.1	RS232, Centronics parallel Ports 并存	
软体	BarTender? UltraLite , Windows DLL		
操作温度	5oC~40oC		
储存温度	-10oC~60oC		
电气规格	100~240V自动转换电源供应		
安规认证	CE Class A, FCC Class A?, BSMI Class A, TUV/GS, CCC, C-Tick Class A		
纸张厚度	0.06mm~0.25mm(0.002" ~0.01")		
纸张类型	纸卷式, 标签式(连续纸, 间距纸, 折叠纸, 票券, 吊牌...等)		
纸张宽度	25.4mm~114mm(1" ~4.49")		
最大纸卷尺寸	内部纸架: 110mm(4.3") 外径搭配25mm(1") 纸芯 外部纸架: 214mm(8.4")? 外径搭配76mm(3") 纸芯		
碳带轴心尺寸	25.4mm(1")-76.2mm(3")		
碳带宽度	25.4mm~114mm(1" ~4.4")		
最大碳带长度	300m		
一维条码	Code 39, Code 39C , Code 128UCC, Code 128subsets A. B. C. , Code 11, Codebar interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2(5)dights add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET		
二维条码	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code	PDF-417, Maxicode, DataMatrix	
内部字型	5种内建字型(字型大小由0.059" ~0.23"), Windows字型可透过软件下载使用)		
字型旋转	0o, 90o, 180o, 270o		

图形种类	支援pcx, bmp, jpg等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转		
单机操作键盘	KU-007 Plus 程式化, 中文显示键盘		
自动切刀	无	无	4" 宽 (纸张厚度<=0.02mm)
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡		
记忆体扩充	最大可扩充2MB	最大可扩充4MB	
网络配件	以太网卡, 无线网卡 (802.11 b/g)	无	

条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005—2011 上海竟阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 