



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机  
条码扫描器  
数据采集器  
条形码软件

竞阳科技 条码专家



码标签机 > 美国zebra标签打印机 > Zebra 110PAX4条码打印机

销售热线

021-51088173  
021-51088351

**条码打印机**

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

**条码扫描器**

**数据采集器**

**无线局域网**

**条码标签**

**条码碳带**

**条码软件**

**条码检测仪**

**条码打印机配件**

**Rfid电子标签**



Zebra 110PAX4条码打印机

斑马Zebra 110PAX4两款打印机各有特色。110PAX4 打印引擎在关键任务即印即贴的应用中性能领先。PAX4 打印引擎具有更高的处理能力与更强的连接功能（包括无线式与以太网式），而且它有全金属结构和表现出众的打印质量，因而能为用户提供显著的价值、可靠性与耐久性。

**Zebra 110PAX4条码标签机规格一览**

打印机规格  
打印方式：热转印/热敏方式  
分辨率： 203dpi (8点/mm)  
300dpi (12点/mm)  
最大打印宽度：104mm  
最大打印长度：990mm(标配)  
最大打印速度：305mm/秒（203dpi）  
203mm/秒（300dpi）  
软件： ZPL、ZPLII 编程语言  
物理特性  
长度：417mm  
宽度：245mm  
高度：300mm  
净重：15.6kg  
产品特性  
标准内存：10MB 内存, 2MB FLASH  
32位 RISC处理器  
Zebra 的E3打印元件控制技术和先进的Zebra Link技术  
基于Windows3.X 95/98/NT/2000的打印驱动程序  
操作温度： 0℃-40℃  
存储温度： -40℃-71℃  
操作湿度： 20%-95%（无凝结）  
存储湿度： 5%-95%（无凝结）  
通讯接口： RS232/422/485串口及标准并口  
电气参数： 自动检测 90-265V交流电;48-62Hz  
标签  
标签宽度： 16mm-114mm  
标签厚度： 0.148-0.254mm  
标签纸类型：连续型、膜切型、黑标型  
碳带  
标准长度：900m  
宽度：至少与介质宽度相同  
碳带卷直径：外径101.6mm, 内径25.4mm  
工业应用  
高印量产品、纸箱、纸盒与货盘标签制作  
产品识别标志

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: [mail@gyoung.com.cn](mailto:mail@gyoung.com.cn) 