



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码打印机 > 美国zebra条码打印机 > Zebra 110XiIII PLUS条码打印机



Zebra 110XiIII PLUS条码打印机

Zebra 110XiIII PLUS条码打印机 为专业设计的高档工业型条码打印机, 即使是您要求最高的应用程序, 您也能信任110XiIII为您解难. zebra 110XiIII条码打印机拥有最大容量为4MB的DRAM, 可用快速闪存存贮大量标签格式、图形和字体. 这些打印机能适应日夜连续24小时的运行环境, 承受重工业生产基地灰尘、污染、温度等恶劣的操作环境. 适用各种标签介质, 适合各行各业的特殊条码标签打印. 成熟的工艺、专业人员的维护将为您提供最优售后服务.

Zebra 110XiIII Plus条码打印机详细参数	
产品品牌:	Zebra工业型
产品类型:	110xiIII Plus
打印分辨率:	203DPI:112xiIII Plus; 300DPI:113xiIII Plus; 600DPI:116xiIII Plus
打印速度:	203 dpi: 2.4" - 10"/sec (61 - 254 mm/sec) 300 dpi: 2.4" - 8"/sec (61 - 203 mm/sec) 600 dpi: 1.5" - 4"/sec (38 - 102 mm/sec)
打印宽度:	203 dpi: 4.09" (104 mm) 300 dpi: 4.09" (104 mm) 600 dpi: 3.2" (81 mm)
装纸宽度:	203 dpi: 4.09" (104 mm) 300 dpi: 4.09" (104 mm) 600 dpi: 3.2" (81 mm)
打印长度:	508MM
打印方式:	热转印/热敏方式
测纸方式:	自动测纸
控制技术:	Zebra 的 E3 打印元件控制技术
驱动程序:	基于Windows3. X 95/98/NT/2000的打印驱动程序
编程语言:	ZPL、ZPL II 编程语言
标签宽度:	20.07mm-90mm
标签最大直径:	203mm
纸轴直径:	76mm
标签间隙:	2mm-4mm
标签厚度:	0.076-0.3mm

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



标签最小长度:	508mm
碳带最大长度/ 卷 :	450m
碳带宽度:	20-87mm
碳带卷轴内径:	25mm
碳带卷轴最大直径:	81mm
处理器 :	32位 RISC和CISC处理器
内存:	16MB内存, 4闪存
接口:	RS232/USB2.0接口及标准并口
高*宽*深:	393*232*495 mm
重量/结构:	金属结构 22.7kg

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 