



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



**条码打印机**

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

**条码扫描器**

**数据采集器**

**无线局域网**

**条码标签**

**条码碳带**

**条码软件**

**条码检测仪**

**条码打印机配件**

**Rfid电子标签**

**条码打印机 > 美国zebra条码打印机 > Zebra 140XiIII plus条码打印机**



**Zebra 140XiIII plus条码打印机**

能适应重工业生产基地灰尘, 污染, 温度等恶劣的操作环境。  
卓越的性能和全金属外壳确保全天24小时的连续工作, 特别适用打印大批量条码标签。  
ZebraLink主动通知的特性, 使您无论身在何处, 都能轻松地获得打印机情况并及时出调整。

列印方式	热转印/热敏
分辨率(解析度)	203dpi (12点/mm)
最大列印宽度	128mm
最快列印速度	305mm/秒
内存	16MB DRAM 4MB FLASH RAM
通信接口	RS232/USB2.0接口及标准并口
体积	长495x宽232x高393mm
重量	25Kg
字元字体	标准字体/平滑字体
图形	PCX, BMP, JPG等图形格式
条码	各种一维条码及MaxiCode, PDF417, Datamatrix, QR Code等二维条码
印材规范	*成卷吊牌或标签 *连续热敏纸、标签 *间距标签纸如合成纸、消银纸 *UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸 *波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板纸
每卷标签最大直径	203mm
纸轴直径	76mm
碳带长度	300/450M
碳带宽度	40mm-130mm
碳带卷轴内径	25mm
适用行业	商业产品标签/邮政掉票、年检标牌/生产自动化管理标签/运输、配送物流标签/服装吊牌、衣物水洗标/零售存货管理标签

**销售热线**

021-51088173  
021-51088351

**热销产品**



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn

