



全国统一服务热线: 400-1166-021

首 页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机
条码扫描器
数据采集器
条形码软件

竞阳科技 条码专家



条码标签机 > 美国zebra标签打印机 > Zebra 170Xi4条码打印机

销售热线

021-51088173
021-51088351

www.gyoung.com.cn

GYOUNG HI-TECH
条码产品

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签



Zebra 170Xi4条码打印机

斑马Zebra 170Xi4是斑马一款功能强大、高性能的打印机，它适合AIAG, ODETTE, 和UCC/EAN-128 的按需或成批打印。斑马Zebra Xi4系列不仅能够满足苛刻环境下的高负荷循环使用，而且较上一代XiIIIPlus打印机系列有了较大的改进。

Zebra 170Xi4条码机 标签打印机
适用于文档管理 物流追踪 过程监控 物流控制 票据打印 工业生产线等。

Zebra 170Xi4规格
打印方式: 热转印/热敏方式
打印分辨率: 300dpi (12点/mm)
最大打印宽度: 168mm
最大打印长度: 991mm
打印速度: 203mm/秒

Zebra 170Xi4 物理特性
尺寸: 宽 334.4毫米 × 长 495毫米 × 高 393.7毫米
净重: 30.5 公斤

Zebra 170Xi4产品特性
标准内存: 16 MB SDRAM; 4 MB non-volatile Flash memory
32位RISC微处理器
Zebra 的 E3 打印元件控制技术
穿透式传感器 自动测纸
认 证: Bi-National UL 60950 3rd edition/CSA CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 Third Edition; IEC 950/EN60950: 1992 W/amendments 1 thru 4 (CB Scheme); EN55022: 1998 Class B; EN55024: 1998: EN61000-3-2, 3 W/amendment A12; Canadian ICES-003, Class B; FCC Class B; Argentina 92/98 Phase 3; Australia AS/NZS 3548; R.O.C. CNS 13438
软件: ZPL II 编程语言

Zebra 170Xi4包含的条形码
一维条码: Code 11, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Code 39, EAN-8, EAN-13, LOGMARS, Code 93, Plessey, Postnet, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes, Interleaved 2 of 5, EAN and UPC with 2 or 5 digit supplements, Codabar, Standard2 of 5, MSI, ISBT 128, Planet Code, LOGMARS, Industrial 2 of 5, RSS
二维条码: CODABLOCK, PDF417, Code 49, Maxi Code, Data Matrix, QR Code, TLC39

Zebra 170Xi4使用环境
操作温度: 5°C—40°C 操作湿度: 20%-85%
存储温度: -40°C—60°C 存储湿度: 5%-85%

Zebra 170Xi4其他参数
电气参数: 内置自动转换电源 90V-264 VAC 48-62Hz
通讯接口: RS232/422/485接口及标准并口; IEEE1284双向并口准并口等
标签: 宽度: 51 mm-183 mm
最大直径: 外径203mm, 内径76mm
厚度: 0.076-0.305mm
碳带: 标准长度: 300m、450m, 提供2: 1或3: 1标签卷
宽度: 51mm-170mm
卷轴内径: 25.4mm
卷轴最大直径: 81.3mm

热销产品



[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 